

Bluetooth-communicatie 58 mm thermische bonnenprinter (Model nr .: OCPP -586-B)

KENMERKEN:

- Klein formaat en elegant ontwerp
- Kan kassalade genereren
- High drukverspillingd
- Compatibel met ESPON
- Printkop levensduur: 50KM

SPECIFICATIE:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Afdrukken Dichtheid	384dots / lijn (203dpi)
Tekengrootte	384dots / regel, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (w) * 3,0 (H) mm
Streepjescodetype	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optionele functie)
het drukken Command	Compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost-Europa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iranil / Lets / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai
het drukken Sgeplast	90mm / sec
Papier width	57,5 ± 0,5 mm
Papier Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119 mm
Bruto wacht	1,2 kg
Auto Cvolslagen	handmatige snijder
Sensor	Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open
Rollen Paper	Ø75mm
Interface	RS-232C, parallel, USB, LAN bluetooth (optioneel)
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON
Printer Levering	DC12V / 3A
Kassaladebeheer	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45 graden C, Vochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60 graden C, Vochtigheid: 10-90%

Afbeeldingen:



OCPP-586



www.ocominc.com



ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   



Relevante documenten:
[OCPP -586 spec](#)