

# 58 mm thermische bonprinter met 83 mm grote papierhouder

(M / N: OCPP -587)

## Productomschrijving:

OCPP -587 is een Mini 58MM thermische printer, het design prachtige mode, klein en slim, met een hoog technologisch gevoel. Gebruik een grote motor en een groot ontwerp voor tandwielbewegingen, sleep een rol van 83 mm met grote diameter en bereik tegelijkertijd een snelheid van 130 mm / sec met hoge snelheid, de perfecte oplossing om het probleem van de gewone 58 mm printer-ondersteuning met kleine diameter op te lossen, printsnelheid traag, maak printen meer efficiënt. Tegelijkertijd biedt het een rijke interface, inclusief netwerkpoort (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, waardoor afdrukken flexibeler en handiger wordt.

## Productprestaties:

- Uiterlijk compact ontwerp, modetechologie;
- Easy paper voerstructuur, eenvoudige en geschikte verrichting;
- Hoge betrouwbaarheid van grote motor en grote tandwielbeweging;
- Snelheid van 130 mm / s, verbetert aanzienlijk de afdrukefficiëntie;
- Big paper-magazijnontwerp, de perfecte ondersteuning voor 83MM-rollen met grote diameter;
- Rich interface optioneel: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype en meertalig;
- ondersteunt LOGO en grafische downloads en print;
- Ondersteuning voor afdrukken op Windows, Linux, Android en IOS-systeem;
- 100M Ethernet-interface, print snel en vermijd het verliezen van rekeningen.

## Printer parameters:

items		parameters
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukmethode	48MM
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	130mm / Second
	Interface Type	USB,COM,internet(100M)WIFI,GPRS,Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel
Barcode karakter	Karakter	Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
	Tekengrootte	ANKcharacter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees:3.0 x 3.0mm(24 x 24 dots)
	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafische afdrukken	Streepjescode	1D streepjescode:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤83mm
Opdrachten afdrukken macht	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
	commando's	ESC / POS
	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A

Buffer	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K
fysieke eigenschappen	Gewicht	750g
	Dimensie	180 * 115 * 127 (MM)
Milieu	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop levensduur	100KM(afdrukdichtheid≤12.5)
Software	Bestuurder	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

### Toepassing:

Winkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, bankwezen, medisch, pos tal



The advertisement features a black OCOM OCPP-587 printer against a light blue background. The printer has a control panel with buttons for Power, Error, Paper, and a circular icon. The OCOM logo is in the top left, and the model number OCPP-587 is in the top right. The website www.ocominc.com is at the bottom left, and various certification logos (CE, FCC, ISO, etc.) are at the bottom right.

### Relevante documenten:

[Stuurprogramma en CD-bestanden](#)