

58 mm thermische bonnenprinter

(M/N:OCP-58 E)

Functies:

1. Eenvoudig en modern, met stevig materiaal, uitstekend vakmanschap
2. Eenvoudige papierinvoerstructuur, eenvoudige en handige bediening
3. Ingebouwd voedingsontwerp, bespaart veel ruimte en configureert gemakkelijk
4. Door de transparante hoes weten gebruikers gemakkelijk de status van de papierrol
5. Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk om ongebruikelijke tekens af te drukken
6. Ondersteuning downloaden print LOGO & afbeeldingen

Specificatie

Model	OCP-58E
naam	Thermische desktopprinter van 58 mm
kleur	Zwart of wit
koppel	USB, USBBluetooth(1 tot 1),USBBluetooth(1 tot veel)
Stroomvoorziening	Input Wisselstroom 100V-240V, 50-60Hz , Uitgang gelijkstroom 12V/ 2 A
Kassa	Gelijkstroom 12V/1A
Levensduur printerkop	50 KM Printdichtheid≤12.5
snijder	Handmatig snijden
Buffer	Invoerbuffer 4K, NV Flash 40K
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, power co e.d , papierrol, cd, handleiding
OS-ondersteuning	Compatibel met Windows, Linux, Android (IOS alleen voor Bluetooth-printer)
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	203 DPI (punt per inch)
Afdruksnelheid	90 mm/sec
Afdrukbreedte	48mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen
Regelafstand	3,75 mm Kan de regelafstand per opdracht aanpassen
Lijn nummer	Lettertype A: 32 tekens /regel Lettertype B: 42 tekens/regel Eenvoudig, traditioneel Chinees - 16 regels
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode	1D streepjescode UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D streepjescode QR - CODE
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	ANK-karakter, Font EEN: 12*24 stippen, 1.5*3.0mm Lettertype B: 9 * 17 punten, 1,1 * 2,1 mm Vereenvoudigd/traditioneel Chinese : 24 * 24 punten, 3.0*3.0mm

Karakterset	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West-Europa Grieks/Hebreeuws/Oost-Europa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858 IranII/Lets/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257 Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lets/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/Vietnam/Thai
Media	
Papier type	thermisch rolpapier
Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Diameter papierrol	Maximaal 60 mm
Fysiek	
dimensie	185 *130 *112 mm
Gewicht	0,85kg
Pakket doos	195*140*130mm
24 in 1 doos	570*410*400 mm/22 kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V \pm 3A
Cash Drawer: 12V \pm 1A	Interface: USB
Print Commands Support: ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC









Model: TM437
Print Speed: 100mm/s
Interface Type: USB
Current Density: Level-2
Support CodePage: Page0
Simplified Chinese(GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1. UPC-A
2. UPC-E
3. JAN13(EAN13)
4. JAN8(EAN8)
5. CODE39
6. ITF
7. CODE128
8. CODABAR
9. CODE128

Serial: 12345678901234567890
Version: 1.0
Copyright: © 2010 Epson Inc.
Print Speed: 100mm/s
Interface Type: USB
Current Density: Level-2
Support CodePage: Page0
Simplified Chinese(GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1. UPC-A
2. UPC-E
3. JAN13(EAN13)
4. JAN8(EAN8)
5. CODE39
6. ITF
7. CODE128
8. CODABAR
9. CODE128
Code Page: Page0
Model: TM437 (Std. Europe)







Model: 8000
Capacity: 1000
Print Speed: 300mm/sec
Interface Type: USB
Loop Support: YES
Print Density: Level-2
Current Font: Font-A
Support Character: Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR: 1. UPC-A, 2. UPC-E



BT 3.0 & 4.0





