

58mm Thermische printer Met Ingebouwd Power Sals levering

(S / N: OCPP -58X)

Product Introductie:

OCPP -58X is een goed ontworpen economische printer voor het afdrukken van gemeenschappelijke facturen, Het is gebruik ingebouwde voeding, kan niet alleen ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor voordelig afdrukken.

parameters:

items		parameters
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het drukken width	48MM
	Resolutie	384dots / Line (8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Type interface	USB,Parallel
	Regelafstand	3,75 mm (Kan regelafstand aanpassen door commando)
	Lijn nr.	Lettertype A:32 teken / regel Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB2312 vereenvoudigd Chinees fonts
	Karaktergrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Gemakkelijke feed (Clamshell feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz Output:DC 12V / 2.6EEN
	Casher Lade-uitgang	DC 12V /1EEN
Buffer	Invoerbuffer	32 KB
	NV Flash	64 KB



OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X



