

76 MM meerlaagse papieren matrixprinter

(Modelnr. OCPP -762B)

Kenmerken:

76 MM impact dot matrix bonprinter

Compatibel met EPSON;

Met zwarte mark-detectiefunctie;

Seriële + USB-interface;

Ondersteuning kassalade

Ondersteuning van meerlagig papier

Eenvoudige bediening en elegant uiterlijk.

Specificaties:

Afdrukmethode	9 pins seriële puntmatrix
Lettertype afdrukken	FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42
Kolom capaciteit	400 punten
Karaktergrootte	ANK, lettertype A: 9 * 9 punten, lettertype B: 7 * 9 punten vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees: 16 * 16 punten
Karakterset	Koper optie
Teken per regel	400 punten
Afdruksnelheid	4,5 regels / sec
Ontvang buffer	Selecteerbaar als 45 bytes of 4k bytes met behulp van dipswitches
Papier breedte	75,5 ± 0,5 mm
Kopieer mogelijkheid	Een origineel en twee exemplaren
Lint	ERC-39
MCBF (leven)	10.000.000 regels
Bestuurder	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
processor	32 beetje
Opslagomgeving	Temperatuur (-10 ~ 60 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%)
Werkomgeving	Temperatuur (0 ~ 50 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%)
Dimensie	230X146X145mm
Bruto gewicht	3,75 kg

Snijder	Handmatige karteling van papier
Sensor papieruiteinde	Ja
Papier dikte	0,06-0,08 mm
Rol papier	75,5 ± 0,5 mm * ø65 mm
Koppel	Serieel + USB
Opdracht	Compatibel met EPSON
Controle van de kassalade	DC 12-24V / 1A
Stroomvoorziening	DC24V / 2.5A











Relevante documenten:

[OCPP -762B-stuurprogramma](#)

[OCPP -762B SPEC](#)