

OCPP -763C 76mm USB Punt Matrix Printer Mechanisme Met Printer

(Modelnr. OCPP -763C)



Kenmerken:

76 MM Impact dot-matrix bonprinter met automatische snijplotter;

Compatibel met EPSON;

Met zwarte markeringsdetectiefunctie;

Seriële + USB-interface;

Ondersteuning kassalade kick-out;

Eenvoudige bediening en elegant uiterlijk.

specificaties:

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdrukmethode | 9 pins serial dot matrix |
| Lettertype afdrukken | FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42 |
| Kolomcapaciteit | 400dots |
| Tekengrootte | ANK, lettertype A: 9 * 9dots, lettertype B: 7 * 9dots vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees: 16 * 16dots |
| Karakterset | Koper optie |
| Karakter per regel | 400dots |
| Printsnelheid | 4.5lines / sec |
| Ontvang buffer | Selecteerbaar als 45 bytes of 4k bytes met behulp van dipschakelaars |
| Papierbreedte | 75,5 ± 0,5 mm |
| Kopieer mogelijkheid | Eén origineel en twee exemplaren |
| Lint | ERC-39 |
| MCBF (levens) | 10.000.000 lijnen |

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bestuurder | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| processor | 32 bit |
| Opslag omgeving | Temperatuur (-10 ~ 60 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%) |
| Werkomgeving | Temperatuur (0 ~ 50 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%) |
| Dimensie | 230X146X145mm |
| Bruto gewicht | 3.75KG |
| Auto snijder | Ja |
| Papiereindsensor | Ja |
| Papierdikte | 0.06-0.08mm |
| Rol papier | 75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm |
| Interface | Serieel + USB |
| Commando | Compatibel met EPSON |
| Kassa lade controle | DC 12-24V / 1A |
| Stroomvoorziening | DC24V / 2.5A |



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





Beschikbare stekker



