

# OCPP -763C 76 mm pos dot-matrix-impactprinter voor bon met automatische snijder

## Voorzien zijn van

76 MM impact dot matrix bonprinter met automatisch snijmechanisme;  
Compatibel met EPSON;  
Met zwarte mark-detectiefunctie;  
Seriële + USB-interface;  
Ondersteuning kassalade kick-out;  
Eenvoudige bediening en elegant uiterlijk.

## Specificatie

<b>Afdrukmethode</b>	9 pins seriële puntmatrix
<b>Lettertype afdrukken</b>	FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42
<b>Kolom capaciteit</b>	400 punten
<b>Karaktergrootte</b>	ANK, lettertype A: 9 * 9dots, lettertype B: 7 * 9dots vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees: 16 * 16 punten
<b>Karakterset</b>	Koper optie
<b>Teken per regel</b>	400 punten
<b>Afdruksnelheid</b>	4,5 regels / sec
<b>Ontvang buffer</b>	Selecteerbaar als 45 bytes of 4k bytes met behulp van dipswitches
<b>Papier breedte</b>	75,5 ± 0,5 mm
<b>Kopieer mogelijkheid</b>	Een origineel en twee exemplaren
<b>Lint</b>	ERC-39
<b>MCBF (leven)</b>	10.000.000 regels
<b>Bestuurder</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>CPU</b>	32 beetje
<b>Opslagomgeving</b>	Temperatuur (-10 ~ 60 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%)
<b>Werkomgeving</b>	Temperatuur (0 ~ 50 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%)
<b>Dimensie</b>	230X146X145mm
<b>Bruto gewicht</b>	3,75 kg
<b>Automatische snijder</b>	Ja
<b>Sensor papieruiteinde</b>	Ja
<b>Papier dikte</b>	0,06-0,08 mm
<b>Rol papier</b>	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
<b>Koppel</b>	Serieel+USB
<b>Opdracht</b>	Compatibel met EPSON
<b>Controle van de kassalade</b>	DC 12-24V / 1A
<b>Stroomvoorziening</b>	DC24V / 2.5A

