

OCPP -763C Supermarkt autosnijder factuurbonprinter 76 mm dotmatrixprinter met lint

Voorzien zijn van

76 MM impact dot matrix bonprinter met automatisch snijmechanisme;
Compatibel met EPSON;
Met zwarte mark-detectiefunctie;
Seriële + USB-interface;
Ondersteuning kassalade kick-out;
Eenvoudige bediening en elegant uiterlijk.

Specificatie

| | |
|----------------------------------|---|
| Afdrukmethode | 9 pins seriële puntmatrix |
| Lettertype afdrukken | FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42 |
| Kolom capaciteit | 400 punten |
| Karaktergrootte | ANK, lettertype A: 9 * 9dots, lettertype B: 7 * 9dots vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees: 16 * 16 punten |
| Karakterset | Koper optie |
| Teken per regel | 400 punten |
| Afdruksnelheid | 4,5 regels / sec |
| Ontvang buffer | Selecteerbaar als 45 bytes of 4k bytes met behulp van dipswitches |
| Papier breedte | 75,5 ± 0,5 mm |
| Kopieer mogelijkheid | Een origineel en twee exemplaren |
| Lint | ERC-39 |
| MCBF (leven) | 10.000.000 regels |
| Bestuurder | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| CPU | 32 beetje |
| Opslagomgeving | Temperatuur (-10 ~ 60 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%) |
| Werkomgeving | Temperatuur (0 ~ 50 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%) |
| Dimensie | 230X146X145mm |
| Bruto gewicht | 3,75 kg |
| Automatische snijder | Ja |
| Sensor papieruiteinde | Ja |
| Papier dikte | 0,06-0,08 mm |
| Rol papier | 75,5 ± 0,5 mm * ø65 mm |
| Koppel | Serieel+USB |
| Opdracht | Compatibel met EPSON |
| Controle van de kassalade | DC 12-24V / 1A |
| Stroomvoorziening | DC24V / 2.5A |

