

Ondersteuning van 80 mm thermische bonprinter Bluetooth en WIFI

(Model: OCPP-80F)

Voorzien zijn van:

- 1.300mm / sprintinghoge snelheid, verbeteren de afdrukken efficiëntie
- 2.2048Ksuper invoerbuffer om te voorkomen dat u rekeningen verliest
- 3.Support1D, 2D-barcodeafdruk
4. Ondersteuning voor zwarte markeringoriëntatie en herdruk
5. Ondersteuning printerbewakingfunctie, om te voorkomen dat u rekeningen verliest;
- 6.Uitstekend waterdicht, anti-olie, anti-stof structuurontwerp
- 7.Movablebaffle ontwerp, ondersteuning 80 MM, 58 MM verschillende breedte van papierrol afdrukken.

Printer parameters:

Item	parameters
Afdrukmethode	Thermische lijn
Breedte afdrukken	72mm
Resolutie	576 dots / lijn of 512 dots / lijn (8 dots / mm, 203 dpi)
Print snelheid	300mm / Second
Interface	Internet (100M) + USB + COM, USB + COM
Regelafstand	3,75 mm (kan aanpassen regelafstand op commando)
Regel nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Eenvoudig, traditioneel Chinees-24 lijnen
Karakter	standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Tekengrootte	ANK-teken, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 dots) FontB: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 dots)
Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Streepjescode	1D barcode UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D-streepjescode: QRCODE
Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print

Snijfunctie	Half gesneden
Type	warmte-
Breedte	79,5 ± 0,5 mm
Diameter	≤80mm
Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
commando's	ESC / POS
Voedingsadapter	Ingang: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Uitgang: DC 24V / 2.5A
Kassalade-uitvoer	DC 24V / 1A
Inputbuffer	2048K bytes
NV Flash	256K bytes
Gewicht	1,2 kg
Dimensie	186 * 145 * 135
Werken	Temp: 5 ~ 45 Celsius, Vochtigheid: 10 ~ 80%
opslagruimte	Temp: -10 ~ 50 Celsius, Vochtigheid: 10 ~ 90% (Nodew)
Printkop levensduur	100 KM (afdrukdensiteit LE.12.5)
Levensduur van de snijmachine	1000,000times
Bestuurder	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1



OCPP-80F



www.ocominc.com



Relevante documenten:

[Stuurprogramma en CD-bestanden](#)