

# 80 MM thermische printer met autosnijder

(Model nr .: OCPP -80H)

## Kenmerken:

Desktop of wandmodel voor optie.

Ondersteunt multi 1D barcodes en afdrukken van 2D-codes.

USB + RS232 + LAN, 3 interface

Hoge afdruksnelheden van 300 mm / S

100M Ethernet-poort met ultrahoge snelheid datatransmissie.

Ondersteunt 256KB NV Logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.

Ondersteunt blackmark-detectie en orderherinneringsfunctie,

Compatibel met O POS-stuurprogramma.

## Technische parameters:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Print methode:       | Direct thermisch   |
| Printsnelheid:       | 300mm / s  |
| Rol breedte:         | 79,5 ± 0,5 mm  |
| Print diameter:      | Φ80mm  |
| Papierdikte:         | 0.06-0.08mm  |
| Kolom capaciteit:    | 576dots / line512 Punten / lijn  |
| Regelafstand :       | 3,75 mm (instelbaar met opdrachten)  |
| Printopdracht:       | Compatibel met de ESC / POS-opdracht   |
| Interface type:      | Serieel + USB + LAN  |
| Leven snijmachines:  | 1 miljoen sneden   |
| Printkop levensduur: | 100 km   |
| Invoerbuffer:        | 2048Kbytes   |
| NV Flash:            | 256Kbytes  |
| Voedingsadapter:     | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz  |
| Stroomvoorziening:   | DC 24V / 2.5A  |
| Kassalade levering:  | DC 24V / 1A  |
| Werkomgeving:        | Temperatuur (0 ~ 45) vochtigheid (10 ~ 80%) (niet-condenserend)                                      |
| Werkomgeving:        | Temperatuur (0-45) graden Celsius, vochtigheid (10-80%) Niet-condenserend                            |
| Opslag omgeving:     | Temperatuur (-10 ~ 60 °C); Vochtigheid (10 ~ 90%)  |
| Tekengrootte:        | ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm   |
| Barcode:             | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opties) |

|             |  |
|-------------|--|
| Characters: | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2) , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) |
|-------------|--|



OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





# OCPP-80H



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter





**macht Plug voor Keuze:**

