

# 300 mm / s 3 inch restaurant rekening factuur printer USB wifi 80 mm pos thermische bonprinter bluetototh

(Modelnr.: OCPP-80K)

## Functies:

- Ondersteuning van 8 soorten overvloedige Koppel-combinatie;
- Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-Streepjescodes en QR-codes;
- Ondersteunt de bewakingsfunctie van de printerstatus;
- Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijtickets;
- 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht;
- 256KB NV Logo-opslag en 256kb groot Buffergeheugen;
- 48mm to 80 mm verstelbare papierscheider voor optioneel;
- Compatibel met OPOS/JPOS bestuurder;
- 100KM printerkop met lange levensduur.

## Technische parameters:

Algemeen	
Model	OCPP-80K
Naam	80 mm desktop thermische printer met automatische snijplotter
Kleur	Zwart
Interface	USB/ USBLAN/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/ 2.5A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen (elke bitmapgrootte Max.20K)
Levensduur printerkop	150KM
Snijder	Automatische snijplotter
Sensoren	Papier op, klep open, mes vastgelopen, papier vastgelopen en zwarte vlek detectie (Optioneel)
Buffer	Invoerbuffer256K, NV Flash 256K
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, netsnoer, papierrol, cd, handleiding, papierscheider (optioneel)
OS-ondersteuning	Compatibel met iOS/Android/Windows
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukbaarheid	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	576 punten/lijn of 512 punten/lijn (8 punten / mm, 203 dpi)
Afdruksnelheid	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/U WIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Afdrukbreedte	72mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Barcode	1D-streepjescode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-barcode: QR-CODE [Enkele USB- of UR-oplossing zonder QR-codefunctie]
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	384dots/ lijn, ANK karakter, Lettertype: A: 12 * 24dots, 1.5(W) * 3.0(H) mm LettertypeB: 9 * 17 punten, 1.1 (B) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24dots, 3.0(B) * 3.0(H)mm
Japans/ Koreaans	Optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost-Europa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Lets / Arabisch / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai/Vietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais)
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Papier Dikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	Maximaal 83 mm

Papierscheider	optioneel
Fysiek	
Dimensie	196*145*135mm
Gewicht	1,65 kg
Pakket doos	300*190*180 mm
12 in 1 doos	615*370*535 mm/21,5 kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie



# OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K







# OCPP-80K



Relevante documenten:

[OCPP-80K SPECIFICATIE](#)

[OCPP-80K\\_cd](#)