

80 MM thermische printer met automatisch snijmechanisme

(Modelnr.: OCPP-80T)

Functies:

1. Ondersteuning van 8 soorten in overvloed i Koppel-combinatie
2. Ondersteunt meerdere 1D-barcodes en QR code afdrukken.
3. Ondersteuning van de printerstatusBewakingsfunctie
4. 100M Ethernet-poort, ULtrasnelle gegevensoverdracht.
5. 256 kb NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen.
6. C compatibel met OPOS /JPOS bestuurder.
7. Printerkop met lange levensduur van 100 km

technische parameters

Afdrukmethode	Direct thermisch
Commando	ESC/POS
Oplossing	576 punten/lijn of 5 1 2 stippen/lijn
Afdrukken breedte	Maximaal=72 mm
Papier type	Thermisch ontvangstpapier
Interface	U SB / UL /U -x-BT / UWIFI
Afdruksnelheid	200 mm/sec (U) 2 6 0 mm/s (UL)
Papierbreedte	80 mm
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Roldiam	Max. Ø 83 mm
Papier gesneden	Handmatig scheuren en automatisch afsnijden
Invoerbuffer	256 kB
NV-flitser	256 kB
Lettertypegrootte	lettertype A:12*24(standaard), lettertype B:9*17
Chinees	GB18030, BIG5 24x24 stippen
Japans/Korea	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347(Standaard Europa),Katakana,PC850(Meertalig),PC860(Portugees),PC863(Canadees-Frans),PC865(Needs),West-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost-Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyriillisch#2),PC852(Latijn2),PC858, Iranli, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code (5 enkele USB- of UR-oplossing no QR-codefunctie)
Printkop leven	100 KM
Snijder leven	1000000
Papierscheider	Keuze al
Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte markeringen (optioneel)
Invoer	Wisselstroom 100V-240V 50/60HZ
Uitvoer	Gelijkstroom 24V/2,5A
Werk omstandigheden	0°C~45°C, 10%~80%RV
Opslag condities	-10°C-60°C, 10%~90%RH
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, stroomcode, papierrol, CD, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)
Dimensies	1 80 (D)x14 2 (B)x13 6 (H)mm
Netto gewicht	1,14 kg
Bruto gewicht	1. 8 kg
Bestuurder	Windows XP /Vista/Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS









Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/P (P01)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000

It's More Than A Printer









Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 84011A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

