

Handsfree 2D Imaging Barcodescanner

(M / N: OCBS-T202)

◆Hoge snelheid:

The Optical camera technologie en snelle kernel architectuur, geklokt op 1,2 g, Ontwerp voor de snelle scanbarcode van de detailhandel.

◆ Dual Focus Optical Control Exclusief technologie:

High Density en brede streepjescode beschikbaar;

◆Goed schermvastleggen:

Betaalbarcode, electronic Coupon op mobiele apparaten kan eenvoudig worden gedecodeerd;

◆Anti-reflecterende techniek Exclusief:

Alle soorten streepjescodes die door het glanzende of speciale oppervlak worden bedekt, kunnen snel worden gedecodeerd, net als de infuuszakken, de plastic medicijnverpakking. Van toepassing op detailhandel, productie, medische, logistieke en andere industrieën.

Sensortype		COM's
Decoderingscapaciteit	1D	Code 39, volledige ASCII-code 39, code 32, code 128, code 93, code 11, Codabar / NW7, alle UPC / EAN / Jan-code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese postal code, IATA, MSI / Plessey, Italian Pharmaceutical Code, industrial 2 of 5, BC-412.
	2d	pdf417, qr Code, Datamatrix
Lichtbron		Hoge helderheid, infrarood-LED
Codes beschikbaar		D Afdrukken van codes op papier of film, schermcode en 2D-codes
Snelheid		500 tijd / s
Foutpercentage		1/7 miljoen
Contrast afdrukken		20% Minimum reflectieverschil
Scanhoek		Horizontaal: 65 ° verticaal 60 N °
Lichtbron		LED
Hostsysteeminterface		USB 2.0 RJ45 (KAN worden gepersonaliseerd) en tweede ontwikkeling
LED-indicator		Zoemer en licht tweekleurig
Omgeving Patameter		
Laten vallen		Ontwerp Bestand tegen 1,5 m betondruppels
Milieuverzegeling		ip5x
Van 'temperatuur		0 graden tot 55 graden
Bewaar temperatuur		- Graden tot 60 graden
Temperatuur vocht		5% 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Opslagvochtigheid		5% 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Lichtniveaus		0-100000lux
Fysieke instellingen		
Gewicht pc's)		N. W: 300 g / pc's
Grootte pc's)		104 * 166,96 mm *

Elektrische instellingen	
Van 'Voltage	5v + 0,25 V
Van 'Current	430ma
Kracht	2,5 W
Beveiligingsnorm	en60950-1
Emc	en55022, en55024



OCBS-T202



www.ocominc.com

