

58 mm mini draagbare Bluetooth thermische printer

(M/N: OCPP-M06)

Functies:

1. Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing
2. Windows, Java, Linux, Android (of Android IOS) besturingssysteem ondersteund
3. Bluetooth, USB en RS232 communicatie ondersteund
4. SDK voor Android beschikbaar
5. Eén printer kan verbinding maken tot 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via bluetooth
6. Laag stroomverbruik en lithiumbatterij met grote capaciteit (1500mAh), 4 ~ 5 dagen standby
7. Aangedreven door oplaadbare batterij, oplader , of autolader (gespecificeerde Modellen)
8. Hogere afdruksnelheid 90 mm/sec
9. 50km levensduur thermische printerkop
10. Meerdere talen ondersteund
11. E SC/POS commando set compatibel

Specificatie

Model	OCPP-M06
Naam	58 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	zwart
Koppel	USB , RS-232 , Bluetooth (optioneel)
Accu	7.4V DC/1500mAh oplaadbare li-ionbatterij
Stroomadapter	Gelijkstroom 9v/1.5-2A
Standby-tijd	4-5 dagen na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 20K, Flash: 256K
Andere functie:	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D&QR-code afdrukken
Toestelnaam	Kan aangepast worden
TPH leven	50KM
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan door de klant worden aangepast of gewijzigd s, Bij max 6 digitalen
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomcord ,papierroller,CD,handleiding
Afmeting stekker:	3,5 * 1,1 mm
OS-ondersteuning:	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
Resolutie	203 DPI (8 dot/mm)
Afdruksnelheid:	70 mm/sec (Max. 90 mm/sec.)
Afdrukbreedte	48mm
Continu printen	120 stuks thermische rol voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 karakter /Lijn Eenvoudig, traditioneel Chinees :16 karakter /Lijn
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS

Tekengrootte	Lettertype EEN: 12 * 24 punten, 1.5 (B) * 3.0 (H) Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Karakterset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte:	57,5 ±0 .5 mm
Papierinvoermethode:	Eenvoudig papier laden
Diameter papierrol	40 mm maximaal
Papierdikte:	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	105*75*45mm
Gewicht	Netto:360g Bruto:440g
Pakketdoos:	190*120*70 mm
40 in 1 doos	380*475*340mm/18.36kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie





ocom
At your side

MODE POWER FEED



OCPP-M06

58MM Portable Thermal Printer



ocom
All your data.

MODE POWER FEED

OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

COM

USB



