

# Mini draagbare 58 mm Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M12)

## Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;

Windows, Java, Linux, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;

SDK voor Android, IOS;

57 \* 40 papiermagazijn;

Eén printer kan worden verbonden met maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via bluetooth;

7.4V, 1500mA batterij;

Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;

50km thermische levensduur van de printerkop;

Meerdere talen ondersteund;

Compatibel met ESC / POS-opdrachtset.

## Specificatie:

Afdrukmethode	Thermisch printen van lijnen
Afdrukopdrachten	ESC / POS-compatibele commandoset
Effectieve afdrukbreedte	48mm
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Afmetingen papier	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinees Kanji

Koppel	USB en Bluetooth
Flash	256 kB
Oplader	5V DC / 1A
Batterij vermogen	7,4 V gelijkstroom
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, vochtigheid: 10% □ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, vochtigheid: 5% □ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, met maximaal 30 ASCII-tekenen.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast





OCPP-M12





OCPP-M12





Relevante documenten:

[OCPM -M12 Spec](#)