

58 mm Mini draagbare Bluetooth thermische printer

(M/N: OCPP-M15)

Functies:

1. Windows, Android ,IOS besturingssysteem ondersteund:
2. SDK voor Android /IOS verkrijgbaar
3. 1D, 2D-streepjescode (QR-code) / PDF417) Ondersteund
4. afbeelding afdrukken ondersteund
5. Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen
6. 2000mAh 18650 batterijpakket
7. Ondersteuning USB-poort opladen
8. Hogere afdruksnelheid 70 mm/sec
9. Levensduur thermische printerkop 50 km
10. Meerdere talen ondersteund
11. E SC/POS commando set compatibel

Specificatie

Model	OCPP-M15
Naam	58 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	zwart
Koppel	USB / Bluetooth 4.0
Accu	7,4 V gelijkstroom/ 2000mAh oplaadbare li-ionbatterij
Stroomadapter	Gelijkstroom 5v/2A
Standby-tijd	4 dagen na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 50K, Flash: 256K
TPH Leven	50KM
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan door de klant worden aangepast of gewijzigd s, Bij max 6 digitalen
Andere functie:	Papierdetectie, Stroomdetectie, Handmatige uitschakeling, 1D&QR Code Print; LED-indicator; Groot papiermagazijn; Snelwerkend opladen via USB
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, papierrol, cd, handleiding
Afmeting stekker:	3,5 * 1,1 mm
OS-ondersteuning:	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
Resolutie	203 DPI (8 dot/mm)
Afdruksnelheid:	70 mm/sec (Max. 90 mm/sec.)
Afdrukbreedte	48mm
Continu printen	120 stuks thermische rol voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 karakter /Lijn Eenvoudig, traditioneel Chinees :16 karakter /Lijn
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Tekengrootte	Lettertype EEN: 12 * 24 punten, 1.5 (B) * 3.0 (H) Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm

Karakterset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte:	57,5 ±0. 5 mm
Papierinvoermethode:	Eenvoudig papier laden
Diameter papierrol	40 mm maximaal
Papierdikte:	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	112*83*54mm
Gewicht	Netto:230g Bruto:450g
Pakketdoos:	180*122*65 mm
40 in 1 doos	372*372*500mm/19.4kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie

















