

P8000 goedkope hand-held 3GAndroid mobiele prepaid POS-apparaten

Android 4.4 besturingssysteem.
Qualcomm quad-core 1.2 GHz processor.
4.0 inch IPS capacitive touch screen.

Veilig en betrouwbaar ontwerp
Voorbij UnionPass PBOC L1 & L2; Beveiliging verificatie via PIN-ingang.
UnionPay directe toegang toegang POS-netwerk.
Ondersteuning printen ontvangst en streepjescodelectuur
Ondersteuning van magneetstrip kaart, IC-kaart, contactloze kaart.

systeemparameters	
CPU	Qualcomm quad-core 1,2 GHz
besturingssysteem	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; Ondersteuning voor externe micro SD-kaart, tot 32 GB
tonen	4,0-inch capacitieve, multi-touch; 480 * 800, IPS scherm
toetsenbord	3 Raak het systeem sleutel, 15 fysieke toetsen (waaronder de uit-toets, douane zeer belangrijke, POS wachtwoord-toets en de Command-toets)
accu	Lithium-polymeer accu, 4000 mAh
functie configuratie	
camera	Achter camera 5M AF (ondersteuning zaklamp), front-facing camera 0.3M groothoek
printer	Ingebouwde 2-inch thermische printer
navigatie	Ingebouwde GPS, ondersteuning AGPS
Indicatielampje	System indicator, POS-indicator
audio	Ingebouwde luidspreker, buzzer, microfoon, vibrator
sensor	Gravity sensor
POS	
Sonic betaling	bijstaan
Magneetstrip kaarten	Drie-spoor MSR, in twee richtingen te schuiven ISO7811, 7812
IC-kaart	1 Solt, ondersteunt 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC en EMV
Non-contact-kaart	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM-kaart	1 SAM Solt, ISO 7816
Password toetsenbord	Ingebouwd toetsenbord
netwerk parameters	
Netwerktype	WCDMA / GSM
Network Spectrum	WCDMA 2100 MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
WLAN	802.11a / b / g / n ingebouwde antenne
Spraak / data services	bijstaan
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
externe interface	
USB-interface	Micro USB 2.0, ondersteuning voor USB OTG
oplader socket	DC JACK
power jack	Pogo pin, 5V - 500mA
communicatie	USB, RS232
fysische parameters	
grootte	205mm H * 82mm / 67mm W 33mm * D
gewicht	500g (met batterij)
bedrijfstemperatuur	-20 ° C tot 60 ° C
bewaar temperatuur	-40 ° C tot 80 ° C
vochtigheid	10% ~ 90% RH zonder condensatie
Drop Test	1,0 m valbescherming
Roller valtest	500 keer
ESD-bescherming	± 8 KV contactontlading; ± 15KV luchtafvoer
Ontwikkelomgeving	
systeemomgeving	Android 4.4 / SP-UI
Ontwikkelomgeving	SDK
management software	PC Management Suite / MDM