

China de fabriek gemaakt van hoge kwaliteit draagbare POS-terminal met printer
(M / N: P8000)

Android 4.4 besturingsstelsel.
Keurt Qualcomm quad-core 1,2 GHz processor.
4,0 inch IPS capacitieve touchscreen.
Veiligheid en betrouwbaar ontwerp
Geslaagd UnionPay PBOC L1 & amp; L2; doorgegeven PIN ingang veiligheid certificering.
UnionPay direct connect toegang POS-netwerk.
Ondersteuning Printing Ontvangst en Barcode lezen
Ondersteunt magneetstrip kaart, IC-kaart, contactloze kaart.

| | |
|--------------------------|---|
| parameters System | |
| CPU | Qualcomm quad-core 1.2 GHz |
| OS | Android 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 512MB eMMC; RAM 512 MB DDR2; Ondersteuning externe micro SD-kaart, 32 GB bij de meeste |
| zonen | 4.0 inch capacitief, multi touch; 480 * 800, IPS scherm |
| keypad | 3 Touch System Keys, 15 fysieke toetsen (onder andere uit-toets, Custom-toets, POS Cipher toets en Command-toets) |
| Accu | Lithium-polymeer batterij, 5700mAh |
| functionele Configuratie | |
| Camera | Achteruitrijcamera 5M AF (ondersteuning zaklamp), camera aan de voorkant 0.3M groothoek |
| Printer | ingebouwde 2 inch thermische printer |
| Navigatie | ingebouwde GPS, ondersteuning AGPS |
| Indicatielampje | System-indicator licht, POS lampje |
| audio | ingebouwde luidspreker, buzzer, microfoon, vibrator |
| sensoren | Gravity sensor |
| POS | |
| Correcte Golf Betaling | Ondersteuning |
| Magnetische Strip Card | Triple spoor MSR, bi-directionele-vegen ISO7811, 7812 |
| IC Card | 1. Solt, Ondersteuning 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC en EMV |
| contactloze kaart | 13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC |
| SAM Card | 1 SAM Solt, ISO7816 |
| cipher Keyboard | ingebouwde keypad |
| Network parameters | |
| Netwerktipe | WCDMA / GSM |
| Network Spectrum | WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n ingebouwde antenne |
| Voice / Data Service | Ondersteuning |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
| extern Interface | |
| USB-interface | Micro USB 2.0, ondersteuning voor USB OTG |
| Charger Jack | DC JACK |
| Power Supply Jack | Pogo Pin, 5V - 500mA |
| Communicatie | JSB, RS232 |
| fysieke parameters | |
| Dimensies | 205mm H * 82mm / 67mm W 33mm * D |
| Gewicht | 500g (inclusief batterij) |
| Operating Temp | -20 ° C - 60 ° C |
| Storage Temp | -40 ° C - 80 ° C |
| Vochtigheid | 10% - 90% RH zonder condensatie |
| Drop Test | 1.0-meter valbescherming |
| Roller Drop Test | 500 keer |
| ESD-bescherming | ± 8 KV contactontlading; ± 15KV luchtvoer |
| Ontwikkelomgeving | |
| System Environment | Android 4.4 / SP-UJ |
| Ontwikkelomgeving | SDK |
| management Software | PC management suite / MDM |