

15,8-inch Andorid/Windows Alles-in-één zelfbediening POS Systeem

(M/N:POS-1508-W/A)

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlvol en ultradun ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren nd Weergave, MSR of VFD als modules door kLANten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en het heeft rijke I / O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten

Functies:

Intel Celeron serie en Android-bord voor optie:

Harde stuurprogramma Msata SSD 64 NL ,SSD 128GB een 256 GB voor optie

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel

Optioneel MSR- en VFD220-klantendisplay aan de zijkant

Ture plat en waterdicht/krasbestendig oppervlak display

Specificatie

Model	POS-1508-W	POS-1508-A
Naam	15,8 inch Windows Aanrakenscherm pos-terminal	15,8 inch Android touchscreen pos-terminal
huisvesting	ABS-kunststof en metaal gecombineerd	
Kleur	Hele witte kleur machine lichaam meestal:	
Display		
Grootte hoofdscherm	15,8-inch touchscreen-monitor	
Resolutie	1920*1080	
Helderheid	350 cd/m2	
Visie hoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,8 en 15,6 inch display zonder aanraakfunctie, resolutie 1920*1080 resolutie voor optie;	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4th generatie CPU voor optie:	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie	Aan boord 2GB DDRIII,4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB	16 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie:
Besturingssysteem	Vensters7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Android 8.1
Scanner	640*480 CMOS 1D/2D barcodescanner	
Spreker	4 Ohm 3W luidspreker	
Printer	58/80 mm thermische printer met automatische snijder	
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J1900 en RK3288)	stroom knop*1	
	12V DC-ingang *1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *5	
	Nvt	TF-kaart * 1 (simkaart * 1 voor optie)
	RJ11 voor kassalade *1	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
Accessoires		
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang ,DC12V/5A uitgangsadapter:	

Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508

