

15-inch aanraking POS terminal met aluminium basis

- 1513W&POS-1513A)

Functies:



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;
Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie;
EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie;
Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;
Meerpunts geprojecteerd capacatief aanraakpaneel;
Optioneel MSR- en VFD220-klantenweergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep;
Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay.

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiëbar, bakkerij en banketbakkerij;

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eerste klas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf.

Parameter

| Model | POS-1513W | POS-1513A |
|-------|--|-----------|
| Naam | 15,1 inch aluminiumlegering POS terminal | |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Huisvesting | aluminium behuizing machinelichaam en basis | |
| Kleur | geheel zwarte kleurenmachine | |
| Display | | |
| Hoofdscherm | 15,1 inch touchscreen-monitor | |
| Oplossing | 1024*768 | |
| Helderheid | 250cd/m2 | |
| Kijkhoek | Horizontaal: 160; Verticaal: 150 | |
| Touch screen | Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking | |
| Sub-display | 9,7 inch display Zonder aanraakfunctie | |
| Klantendisplay | 2*20 VFD-display gemonteerd op achteromslag voor optie | |
| Prestatie | | |
| Moederbord | Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4e CPU voor optie | Rockchip-serie RK3568, quad-core 2.0G, RK3288 voor optie |
| Systeemgeheugen | 1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB /8 GB voor optie | Aan boord van DDR4 2GB, 4GB voor optie |
| Opslagapparaat | Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB | aan boord van 8GB, 16GB, 32GB EMMC voor optie |
| Audio | Aan boord van Real Tek ALC662 | ingebouwde Real Tek ALC5640 audiochip |
| LAN | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip, Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning |
| Besturingssysteem | Ondersteuning Windows10/11 | Tot Android 8.1 |
| Connectiviteit | | |
| Extern I/O-poort (J4125/RK3568) | Aan/uit-knop*1 | |
| | 12V DC-ingang*1 | |
| | LAN:RJ-45*1 | |
| | USB*4 | |
| Extern I/O-poort J4125 | 15PIN D-sub VGA *1 | |
| | HDMI*1 of RS232*1 voor optie | |
| | lijnuitgang*1,MIC in*1 | |
| Extern I/O-poort RK3568 | Audio-uitgang*1 | |
| | TF-kaartpoort*1 | |
| | RJ11 voor kassalade*1 | |
| | RS 232*1 | |
| Opties | | |
| MSR | Optionele zij-MSR | |
| Omgeving | | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius | |
| Bewaar temperatuur | -10 tot 60 graden Celsius | |
| Werkvochtigheid | 10%~80% Geen condensatie | |
| Vochtigheid bij opslag | 10%~90% Geen condensatie | |
| Pakket | | |
| Gewicht | Netto 5,5 kg, bruto 7,0 kg | |

| | |
|------------------------|--|
| Pakket met schuim erin | 440*290*425mm |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter |
| Stroomkabel | Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar |
| Ander | |
| Naleving | FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC |







POS-1513









POS-1513







POS-1513

