

15-inch Aanraking POS terminal met aluminium basis

- 1513W&POS-1513A)

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;
Rockchip high speed RK3288 processor voor optie;
EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie;
Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;
Multi-point geprojecteerd capaciteef aanraakscherm;
Optioneel MSR- en VFD220-klantendisplay aan zijkant gemonteerd op achteromslag;
Ture plat en waterdicht krasbestendig oppervlak display.

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij;

Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, eemapark, casino en verkooppunt voor loten;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf.

Parameter

Model	POS-1513W	POS-1513A
Naam	15,1 inch aluminiumlegering touch POS terminal	
Behuizing	behuizing van aluminiumlegering	
Kleur	hele zwarte kleur machine meestal	
Weergeven		
Hoofdscherm	15,1-inch touchscreen-monitor	
Oplossing	1024*768	
Helderheid	2	
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal :150	
Aanraakscherm	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Subweergave	9,7-inch display Zonder aanraakfunctie	
Klantendisplay	2*20 VFD of 2*20 LCD-scherm gemonteerd op achterklep voor optie	
Prestaties		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4 th generatie CPU voor optie:	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G, RK3399 voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII-sleuf, ondersteuning 1333 */1600 4 GB meestal, 2 GB / 8 GB voor optie	Aan boord van DDRIII 1GB,2GB,4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	aan boord8GB,16GB,32GB EMMC voor optie
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip

LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
Besturingssysteem	Windows7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Tot Android 8.1
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J1900/RK3288)	aan/uit-knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB*4	
Externe I/O-poort J1900	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 of RS 232*1 voor optie	
	lijn uit*1, MIC in*1	
Extern I/O-poort RK3288	Audio-uitgang*1	
	TF-kaartpoort*1	
	RJ11 voor kassalade*1	
	RS 232*1	
Opties		
MSR	optionele kant MSR	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Opslagtemperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
Pakket		
Gewicht	Netto 5,5 kg, bruto 7,0 kg	
Pakket met schuim aan de binnenkant	440*290*425mm	
Accessoires		
Voedingsadapter	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/5A-uitgangsadapter	
Stroomkabel	Stroomkabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
Overig		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	







POS-1513





POS-1513





POS-1513





POS-1513





POS-1513





POS-1513

