

15-inch aanraking POS terminal met aluminium basis

- 1513P)

OCOM 1513P POS terminal heeft een basis van aluminiumlegering, het heeft Intel Celeron en Intel Core I-serie CPU voor optie, het is eenvoudig te installeren 2nd Weergave, MSR, VFD als modules. Dit Model is erg handig voor onderhoud door het verwijderen van de achtercover en het heeft rijke I/O-interfaces waarop meer externe apparaten kunnen worden aangesloten.

Functies:



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;

Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;

3-sporige MSR en VFD220 kLANtendisplay als optie;

Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay.

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij;

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eerste klas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf.

Parameter

Model	POS-1513P
Naam	15,1 inch aluminiumlegering POS terminal
Huisvesting	Kunststof behuizing en basis van aluminiumlegering
Kleur	geheel zwarte kleurenmachine
Display	
Hoofdscherm	15,1 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1024*768
Helderheid	250cd/m2
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub-display	9,7 inch display Zonder aanraakfunctie
Klantendisplay	2*20 VFD-display gemonteerd op achteromslag voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4e CPU voor optie
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB/8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Ondersteuning van Windows 10/11
Connectiviteit	

Extern I/O-poort (J4125)	Aan/uit-knop*1
	12V DC-ingang*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	Lijnuitgang*1, microfooningang*1
Opties	
MSR	3-track MSR
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Pakket	
Gewicht	Netto 5,5 kg, bruto 7,0 kg
Pakket met schuim erin	440*290*425mm
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC













