

# 15.1 15.1 inch Aluminium i um Legering Aanraken POS T erminaal

- 1513W&POS-1513A )

## Functies:

1. Intel CelerOn serie en Intel Core I3 I5-Processor Voor optie
2. Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie
3. EmmC 8GB/16GB/32GB voor optie
4. Harde bestuurder Msata SSD 64 GB ,SSD 128 GB en d 256 GB voor optie
5. Meerpunts geprojecteerd capaciteef aanraakpaneel
6. Ooptieeel MSR- en VFD220-kLANtenWeergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep
7. Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakteweergave

## Specificatie

Model	- 1513W	- 1513A
Naam	15.1 inch aanraking van aluminiumlegering POS t erminaal	
Huisvesting	schaal van aluminiumlegering machinelichaam En baseren	
Kleur	geheel zwarte kleurenmachine	
Hoofdscherm	15.1 inch-Aanrakensschermmonitor	
Resolutie	1024*768	
Helderheid	250cd/m <sup>2</sup>	
Weergave angle	Horizontaal: 160 ; Verticaal: 150	
Aanraken s creen	Meerpunts geprojecteerde GG capaciteieve aanraking	
Sub- weergave	9,7 inch-scherm Zonder Aanraken-functie	
Klantenweergave	2*20 VFD of 2*20 LCD display gemonteerd op achtercover voor o ption	
<b>Prestatie</b>		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> generatie CPU voor optie	Rockchip-serie RK3288, quad-core 1.8G , RK3399 voor optie
Systeem Geheugen	1*ZO-DIMM DDRIII gleuf, ondersteuning 1333*/1600 4GB gebruikelijk ,2 GB/8GB voor optie	Aan boord van DDRIII 1GB, 2GB, 4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	aan boord van 8GB, 16GB, 32GB EMMC voor optie
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662	ingebouwde Real Tek ALC5640 audiochip
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip □ Steun Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0-ondersteuning
Besturingssysteem	ramen 7/8/10, Ingebed, WIJPOS, Linux	Tot Android 8.1
<b>Connectiviteit</b>		
Extern I /O-poort (J1900 /RK3288)	p bloem knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB*4	
Extern I /O-poort J1900	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 of RS232*1 voor optie	
	lijnuitgang*1,MIC in*1	

Extern I/O-poort RK3288	Audio-uitgang*1
	TF-kaartpoort*1
	RJ11 voor kassalade*1
	RS 232*1
<b>Opties</b>	
MSR	optionele zij-MSR
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Netto 5 0,5 Kg , Goor 7 . 0 Kg
Pakket met schuim erin	440*290 * 425 mm
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom i nvoer , DC12 V /5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
<b>Ander</b>	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC















