

# 15,6-inch Winlows/Android-touchscreen POS Terminal met basis van aluminiumlegering

(M/N:POS-1516)

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlvol en ultrasLANk ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren 2<sup>nd</sup> Weergave, MSR of VFD als modules door klanten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door het verwijderen van de achtercover en heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten aan te sluiten.

Functies:



15,6 inch BOE gloednieuw LCD-scherm;

Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;

Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten;

Het hoofdscherm ondersteunt grote hoekrotatie om aan elke observatiehoek te voldoen;

Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspatters;

Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller;

Dikke en stabiele aluminium basis;

Kabelsleuven in de basis zorgen ervoor dat de kabel netjes blijft;

Klantendisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal.

## Specificatie

Model	POS-1516-W	POS-1516-A
Naam	Betaalterminal met 15,6 inch Windows-aanraakscherm	Betaalautomaat met Android-aanraakscherm van 15,6 inch
Huisvesting	Machinelichaam van ABS-kunststof met basis van aluminiumlegering	
Kleur	geheel zwarte kleur machinelichaam	
Display		
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen-monitor	
Resolutie	1366*768, 1920*1080 voor optie	
Helderheid	300cd/m2	
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6-inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 of 1920*1080 resolutie voor optie	
Klantendisplay	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J4215 2,0 GHz meestal of Intel Core i3 / i5 4e generatie CPU voor optie	RK3566, quad-core 1,8 GHz CPU
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 MHz 4GB (standaard) 8GB voor optie	Aan boord van 2GB DDRIII, 4GB voor optie
Opslagapparaat	M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	8GB eMMC, ondersteuning voor 32GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek-audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie
Besturingssysteem	Windows7/8/10, ingebed, WJPOS, Linux	Android 7.1 of Android 8.1 als optie
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J4125 en RK3566)	Aan/uit-knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA(15-pins D-sub)*1	RJ11 voor kassalade *1
	Audio-uitgang*1	MIC-ingang*1, audio-uitgang*1
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie	
Accessoires		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnenin	
Ander		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	





















Relevante documenten:

[POS-1516 I5-moederbordstuurprogramma](#)

[POS-1516 J4125-kaartdriver](#)