

# 15,1-inch ramen gegoten aluminium Touch POS Terminal

(M/N: POS-1518)

OCOM POS-1518 POS terminal heeft een schaal en basis van aluminiumlegering, het heeft informatie Celeron en Intel Core I-serie CPU als optie. het heeft rijke I/O-interfaces die op meer externe apparaten kunnen worden aangesloten.

Functies:



Goed warmteafvoersysteem POS goed werken in een zwaardere omgeving;

Kabelbeheer maakt het kassabureau netter en bespaart veel gebruikruimte;

Ondersteunt het secundaire scherm "One Line connect";

Meer wetenschappelijke gescheiden structuur voor eenvoudig onderhoud en laden en lossen;

De dubbele opvouwbare structuurbasis maakt het pakket kleiner en bespaart veel verzendkosten;

Flexibele basis maakt dit mogelijk POS op meer manieren te plaatsen en geschikt voor verschillende balies.

Specificatie

Model	POS-1518
Naam	15,1-inch aanraking POS terminal
Materiaal behuizing	Aluminiumlegering plus ABS
Weergave	
Hoofdscherm	15,1-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1024*768 IPS-scherm
Helderheid	350cd/m <sup>2</sup>
Kijkhoek	Horizon: 178, Verticaal: 178
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub-display	9,7-inch display als optie
MSR	3-track kaartlezer voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz of Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 11e CPU voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB / 8 GB / 16 G voor optie
Opslagapparaat	64 GB M.2 SSD of hoger, tot 512 GB
LAN/WLAN	10/100/1000Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Ondersteuning voor Windows 10/11
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J6412	Aan/uit-knop*1
	12V DC-ingang*1
	LAN: RJ-45*1, USB*8, COM*2, HDMI*1
	Lijnuitgang en MIC-ingang 2in1 JACK*1
	Aangepaste Type C-poort voor tweede beeldscherm (optioneel)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 50 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Pakket	
Gewicht	Netto: 6,0 kg, bruto: 7,7 kg
Pakket met schuim erin	436*400*166mm

Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC

