

15,1-inch Android-touchscreen POS terminal met basis van aluminiumlegering

(M/N:POS-1523)



OCOM 1523 serie POS terminal met metalen basis, het heeft Intel Celeron en Intel Core I-serie CPU als optie, het is gemakkelijk om toegang te krijgen tot de IO-poort voor externe apparaten, zoals thermische printer, labelprinter, mobiele USB-schijf. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achtercover te verwijderen.

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel core I3 I5-processor als optie

Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie

Meerpunts geprojecteerd capacatief aanraakpaneel

Echt vlak en waterdicht, krasbestendig oppervlakteWeergave

Optioneel MSR- en VFD220-klantendisplay aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep

Specificatie

Model	POS-1523
Naam	15,1 inch alles in één aanraking POS terminal
Huisvesting	Machinelichaam van kunststof en aluminium basis
Kleur	Hele zwarte kleurenmachine
Display	
Hoofdscherm	15,1 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1024*768
Helderheid	250cd/m2
Kijkhoek	Horizontaal: 150; Verticaal: 140
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacatieve aanraking
Sub-display	15,1 inch display of 12,1 inch display Zonder aanraakfunctie als optie
Klantendisplay	2*20 VFD voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron J4125, Intel core I3 / I5 CPU voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR4-slot, 4 GB DDR4 RAM / 8 GB RAM voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger
LAN	10/100/1000Mbs
Besturingssysteem	Windows10/11
Connectiviteit	

Extern I/O-poort J4125	Aan/uit-knop*1, 12V DC in aansluiting*1
	LAN:RJ-45*1
	USB2.0*4, USB3.0*2
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1
	Lijnuitgang*1, MIC-ingang*1
Opties	
MSR	Optionele zij-MSR
Pakket	
Gewicht	Netto 6,5 kg, bruto 8,0 kg voor één scherm
Pakket met schuim erin	425*275*405mm voor enkel scherm, 420*315*475mm voor dubbel scherm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar