

## 15.1 duim Aluminium Alloy Shell POS Terminal

(Model Nr .: POS -15T02)



OCOM kwadraatbeeld POS terminal aluminium legeringsshell, Het heeft een Intel Celeron en Intel Core i Serie CPU voor optie, haar macht adapter kan in de basis die werktafel netter te worden geïnstalleerd, Het heeft rijke I / O-interfaces te verbinden met meerdere externe apparaten.

### Functies:

Intel Celeron serie en Intel Core i-serie moederbord voor optie;

Hard Drive mSATA SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

Multi-Point Geprojecteerd Capacitieve Touch Panel;

Optionele zij MSR en VFD220 klantendisplay;

Tuur plat en waterdicht / krasbestendig scherm;

Side USB-poorten maken mobiele USB-schijf eenvoudig toegang tot de machine.

### Specificatie

Model	POS -15T02
Naam	15,1 inch aluminium legeringsshell POS Terminal
Huisvesting	aluminium legering shell machinelichaam met ABS plastic base
Kleur	geheel zwarte kleur machine meestal
Weergave	
Hoofdscherm	15,1 inch touch screen monitor
Resolutie	1024 * 768

Helderheid	250 cd / m <sup>2</sup>
Kijkhoek	Horizon: 160; Verticaal: 150
Touch screen	Multi-point geprojecteerd G + G capacitive touch
Klantendisplay	2 * 20 VFD of 2 * 20 LCD-display gemonteerd op achterkant voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> generatie CPU voor optionele
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII slot, support 1333 * / 1600 4GB meestal, 2GB / 8GB voor optie
Opslagapparaat	MSATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10 / 100MB's, RealTek RTL8111F LAN-chip Ingebouwde Mini PCI-E-slot, ondersteuning Embedded WiFi-module
Besturingssysteem	Windows7 / 8/10, Embedded, WE POS, Linux
Connectiviteit	
Externe I / O-poort (J1900)	uit-knop * 1
	12V DC in jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB3.0 * 1, USB 2.0 * 5
	COM (RS232) * 2
	VGA (15PIN D-SUB) * 1
	Audio-uitgang * 1, MIC in * 1
Opties	
MSR	optionele zij MSR
Pakket	pakket
Gewicht	Net 4,8 kg Gross 6.5kg
Pakket met schuim binnen	420 * 260 * 410 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkende luchtvochtigheid	10% ~ 80% geen condensatie
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% geen condensatie
Accessoires	
Stroomkabel	Voedingskabel voor 110-240V / 50-60HZ AC vermogen, plug compatibel met de VS / EU / UK etc en op maat beschikbaar
Cd-driver	Motherboard Driver en Touch Driver binnenin
Ander	
Nakoming	FCC-klasse A / CE-markering / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02









POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

