

17,1-inch Windows-aanraakscherm POS-terminal met aluminium basis

(M/N: POS-1701)

Functies:

17-inch LCD-scherm met hoge helderheid;
Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;
Verwijderbare bodemplaaf voor kleinere verpakkingen en lagere verzendkosten;
Het hoofdscherm ondersteunt 300 ° rotatie om aan elke observatiehoek te voldoen;
Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water;
Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller;
Dikke en stabiele aluminium basis;
Kabelsleuven in de basis maken de kabel netter;
Klantdisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal.

Specificatie

| | |
|-----------------------|---|
| Model | POS-1701 |
| Naam | 17.1 inch aanraak -POS-terminal |
| huisvesting | Kunststof schaal en metalen voet |
| Kleur | Hele zwarte of hele witte kleur machine |
| Weergave | |
| Hoofdscherm | 17.1 inch touchscreen-monitor |
| resolutie | 1400 * 900 |
| Helderheid | 200cd / m ² |
| Kijkhoek | Horizon: 60 ; Verticaal: 90 |
| Touch screen | Multi-point geprojecteerde G + G capacitieve aanraking |
| Klantendisplay: | 2 * 20 VFD of 2 * 20 LCD-scherm gemonteerd op de achterkant voor optie; |
| Prestatie | |
| Moederbord | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel Core I3/I5 4e generatie CPU voor optie |
| Systeemgeheugen | 1 * SO-DIMM DDRIII- sleuf, ondersteuning 1333 * / 1600 4 GB meestal , 2 GB / 8 GB voor optie |
| Opslagapparaat | M SATA SSD 64GB of hoger, tot 256GB |
| Audio | Aan boord van Real Tek ALC662 |
| LAN | 10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI- module |
| MSR | optionele kant MSR |
| Besturingssysteem | Windows7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux |
| Connectiviteit | |

| | |
|------------------------------------|--|
| extern I/O-poort J1900 of I3 I5 | Aan/uit-knop * 1 |
| | 12V DC-ingang * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB * 6 |
| | 15PIN D-sub VGA * 1 |
| | HDMI * 1, RS 232 * 1 voor I3/I5 |
| | RS232 * 2 voor J1900 |
| | lijn uit * 1, MIC in * 1 |
| pakket | |
| Gewicht | Netto 4,5 Kg Bruto 5,5 Kg |
| Pakket met schuim binnen: | 485 * 453 * 205 mm |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur: | 0 tot 40 graden Celsius |
| Bewaar temperatuur | -1 0tot 60 graden Celsius |
| Werkvochtigheid | 10% ~ 80% Geen condensatie |
| Opslagvochtigheid | 10% ~ 90% Geen condensatie |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V / 50-60HZ wisselstroom en ingang , DC12 V / 5A uitgangsadapter |
| Stroomkabel | Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar |
| Ander | |
| Naleving | FCC-klasse A / CE-markering / LVD / CCC |





















