

17.1 17 inch Aanraken POS Terminal

- 1701)

Functies:

1. 17 inch hoge helderheid LCD scherm
2. MeerPunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
3. Afneembare bodemplaat Voor kleinere verpakking en minder verzendkosten
4. Het hoofdscherm ondersteunt een rotatie van 300° om aan elke observatiehoek te voldoen
5. Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe Waterspatters
6. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
7. Dikke en stabiele aluminium basis
8. Kabelsleuven in de basis zorgen ervoor dat de kabel overzichtelijker blijft
9. KlantWeergave, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal

Specificatie

Model	- 1701
Naam	17.1 inch Aanraken POS terminal
Huisvesting	Kunststof schaal en metaal baseren
Kleur	Wgat zwart of geheel witte kleur machine
Hoofdscherm	17.1 inch-aanrakensschermmonitor
Resolutie	1400*900
Helderheid	200cd/m ²
Weergave angle	Horizon: 60 ; Verticaal: 90
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Klantdisplay	2*20 VFD of 2*20 LCD display gemonteerd op achtercover voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4 ^e generatie CPU voor optie
Systeem Geheugen	1*20-DIMM DDRIII gleuf, ondersteuning 1333*/1600 4GB gebruikelijk ,2 GB/8GB voor optie
Opslagapparaat	M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
MSR	optionele zij-MSR
Besturingssysteem	ramen 7/8/10, Ingebed, WIJPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J1900 of I3 I5	P bloem knop*1
	12V DC-ingang*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 voor I3/I5
	RS232*2 voor J1900
	lijnuitgang*1, MIC in*1
Pakket	
Gewicht	Netto 4.5 Kg Goor 5.5 Kg
Pakket met schuim erin	485*453*205 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaartemperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie

Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom i nvoer , DC12 V /5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC















