

15,6 of 15,1 inch Andorid/Windows Alles-in-één Aanrakenscherm POS Machine met printer

(M/N:POS-G156/G151)

OCOM G-serie pos geïntegreerde high-speed thermische printer aan de binnenkant, Het R & D-team neemt tijdstudie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel en betrouwbaarder werkt, rijke IO-interface maakt veel connectiviteit beschikbaar, modieuze uitstraling en gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door kLANten. I t is de beste keuze voor veel toepassingslocaties zoals restaurants, coffeeshops, winkels enz...

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optioneel;

Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optioneel;

58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optioneel;

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;

Optioneel MSR- en VFD220-klientenWeergave aan zijkant gemonteerd op achteromslag;

Ture plat en waterdicht krasbestendig oppervlak display.

Specificatie

Model	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen	15,1 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	hele parelwitte machinebehuizing of parelwitte matchgrijze machinebehuizing	
Display		
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor	15,1-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	250cd/m2	
Visie hoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6-inch display en 13,3-inch display W / of W / o aanraakfunctie, resolutie 1366 * 768 voor optie;	151inch scherm met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1024*768
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie:	
Prestatie		
Windows J1900	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of intel core I3/I5 4th generatie CPU voor optie:
	Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie
	Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;
Besturingssysteem	Vensters7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	
Android RK3288	Moederbord	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G, RK3399 voor optie;
	Systeem Geheugen	Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie;
	Opslagapparaat	aan boord16GB EMMC,32GB voor optie;
	Audio	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip
	WIFI & BT-module	Steun Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1

Connectiviteit	
Windows en Android (J1900 & RK3288)	stroom knop*1
	12V DC-ingang *1
	COM(RS232) * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB *5
	MIC-ingang*1 , Audio-uitgang*1
Ramen (J1900)	LPT *1
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	RJ11 voor kassalade *1 (optioneel)
	PS/2 *1 voor muis en toetsenbord
Android (RK3288)	aan boord RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)
	TF-kaartsleuf * 1
Opties	
80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 150 mm/sec
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm
	met atuo snijfunctie en thermische kop levensduur 100km
	USB-communicatie
58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 80 mm/sec
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 48 mm
	thermische kop levensduur 50km
	LPT-communicatie
MSR	optionele kant MSR alleen voor 15.6 inch
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Spreker	80hm/5W luidspreker binnen voor optie:
pakket	Pakket
Gewicht	Netto 6,5 kg, bruto 8,5 kg voor 15.6 dubbel scherm
Pakket met schuim binnen:	300*465*500mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslagvochtigheid	10%~90%
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang ,DC12/5A output adapter voor W/o printer en W/ 58mm printer machine DC12V/7A output adapter alleen voor W/80mm printer machine
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen voor optie
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System

— .



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900



DC



LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT

Windows interfaces i3/i5



DC



HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN



LIN-OUT

Android interfaces RK3288



DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





Pakket

