

15,6 of 15,1 inch Andorid/ramen alles-in-één touchscreen POS Machine met printer

(M/N: POS-G156/G151)

OCOM G-serie pos geïntegreerde hogesnelheidsthermische printer binnenin, R&D-team neemt de tijd voor studie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel en betrouwbaarder werkt, rijke IO-interface maakt veel connectiviteit beschikbaar, modieus uiterlijk en gemakkelijk te onderhouden en flexibel te zijn geüpgraded door kLANten. Het is de beste keuze voor veel toepassingen, zoals restaurants, koffieshops, winkels enz...

Functies:



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor als optie;

Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie;

EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie;

Harde stuurprogramma Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

58 mm en 80 mm hogesnelheidsthermische printer ingebouwd als optie;

Meerpunts geprojecteerd capacatief aanraakpaneel;

Optioneel MSR- en VFD220-klientenWeergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep;

Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay.

Specificatie

Model		POS-G156W/A
Naam		15,6-inch alles-in-één betaalautomaat met aanraakscherm
Huisvesting		kunststof met metaal gecombineerd
Kleur		geheel parelwit machinelichaam of parelwit matchgrijs machinelichaam
Display		
Hoofdscherm		15,6-inch touchscreen-monitor
Oplossing		1366*768
Helderheid		250cd/m ²
Kijkhoek		Horizontaal: 160; Verticaal: 150
Touch screen		Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub-display		15,6-inch display en 13,3-inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 voor optie
Klantendisplay		2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie
Prestatie		
Windows	Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4e CPU voor optie
	Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB (standaard), 8 GB voor optie
	Opslagapparaat	M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
	Audio	Ingebouwde Real Tek ALC662-audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
	Besturingssysteem	Windows10/11
Android	Moederbord	Rockchip-serie quad core RK3568 standaard, RK3288, RK3399 voor optie
	Systeemgeheugen	Aan boord van DDRIV 2GB, 4GB voor optie
	Opslagapparaat	aan boord van 16 GB EMMC, 32 GB voor optie
	LAN	RJ45-poort ondersteunt 10/100Mbs internet
	WIFI & BT-module	Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1, tot Android 8.1 Android 11
Connectiviteit		

Windows en Android(J4125&RK3568)	Aan/uit-knop *1
	12V DC in-aansluiting *1
	COM(RS232) *1
	LAN: RJ-45 *1
	USB*5
	MIC-ingang *1, audio-uitgang *1
Ramen (J4125)	LPT *1
	VGA(15-pins D-sub) *1
	RJ11 voor kassalade *1 (optioneel)
	PS/2 *1 voor muis en toetsenbord
Android (RK3568)	ingebouwde RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade *1 (optioneel)
	TF-kaartsleuf *1, SIM-sleuf *1
Opties	
80 mm thermische printer	Direct thermisch printen
	150 mm/s afdruksnelheid
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm
	Met atuo-snijfunctie en thermische kop, levensduur 100 km
	USB-communicatie
58 mm thermische printer	Direct thermisch printen
	80 mm/s afdruksnelheid
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm
	Levensduur thermische kop 50 km
	LPT-communicatie
MSR	Optionele MSR aan de zijkant, alleen voor 15,6 inch
web Camera	Webcamera bovenop het display gemonteerd als optie
Spreker	8Ohm/5W luidspreker aan de binnenkant voor optie
Pakket	
Gewicht	Netto: 6,5 kg, bruto: 8,5 kg voor 15,6 dubbel scherm
Pakket met schuim erin	300*465*500mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Vochtigheid bij opslag	10%~90%
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12/5A uitgangsadapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine DC12V/7A uitgangsadapter alleen voor W/80 mm printermachine

Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma aan de binnenkant voor optie
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC



All In One Touch Screen POS System




Product Display

The whole machine featured anti-static protection, anti-glare DSI and anti-reflection, anti-ESD or in-ESD.



Accessories




Product Accessories


SUPPORT SYSTEMS



Product Interface



Screen Size



Product Color



Product Details



Pakket



Relevante documenten:

[POS-G15 Windows SDK](#)

[POS-G15 Andriod-SDK](#)

[POS-G15 Serie 80 printerstuurprogramma](#)