

Android POS-terminal met Thermal Printer

(M / N: POS-M1106-A)

Toepassingsgebied

- I Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffieshop, bakkerij en banketbakkerij
- I Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- I Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets
- I Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en whar

Specificatie

Processor	RK3368 Octa-core 1,5 GHz
OS	Android 6.0 (Android 7.0 voor optioneel)
Geheugen	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (Tot TF 32 GB)
Scherm	11.6 inch Kleurscherm met hoge resolutie
Resolutie	1366 * 768, (kan tot 1920 * 1080P)
Touch screen	Tien-punt capacitief touchscreen
Printer	58 mm (geen snijder) of 80 mm (automatische snijder) thermische printer
Magnetische kaartlezer	ISO7811 1/2/3 tracks, ondersteuning voor dubbel vegen (Optioneel)
RFID-kaartlezer	ISO14443TypeA, (Optioneel)
Streepjescodescanner	1D / 2D-barcode-decodering (Optioneel)
Paalvertoning	LCD / VFD-scherm (optioneel)
Wifi	802.11b / g / n
USB	6* USB2.0,
LAN	1 * RJ45-poort, 100/1000 ZELF AANPASSING
RS232	2* RS232
Kracht	DC12V, 5A
Batterij	5200 mAh (Optioneel, standaardproduct bevat geen batterij)
Werkomgeving	Werktemperatuur: -10 °C ~ 50 °C Bewaar temperatuur: -20 °C ~ 60 °C Relatieve vochtigheid: 10% ~90%



POS-M1106-A





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

