

POS-M1162A/W Meerpunts capacatief touchscreen Android of WindowsPOSSysteem voor winkel met een goede prijs

(M/N:POS- M1162 -W/POS-M1162 - A)

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel I3 I5 of RK3288 CPU voor optie
 Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie
 80mm high-speed thermische printer ingebouwd
 Multi-point geprojecteerd capacatief aanraakpaneel
 VFD220 klantendisplay gemonteerd op achterklep
 NFC-kaartlezer, barcodescanner als optie
 Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay

Specificatie

Model	POS- M1162 -W	POS- M1162 -A
Naam	11,6 inch alles-in-één Windows -aanraakscherm-pos-terminal	11,6 inch alles-in-één Android -aanraakscherm met pos-terminal
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	Zwart-witte kleur	
Weergave		
Grootte hoofdscherm	11,6 - inch IPS - touchscreenmonitor	11,6 - inch IPS - touchscreenmonitor
Oplossing	1366*768 , 1920*1080 voor optie:	1366*768 , 1920*1080 voor optie:
Helderheid	m2 30 0cd/	
Een hoek bekijken	Horizon: 1 60 ; Verticaal: 1 50	
Raak het scherm aan	multi -point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking	
Vice-scherm	4,3 inch LCD-scherm, resolutie 800 * 480 voor optie;	
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie :	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2.0GHz , intel core I3/I5 voor optie	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeemgeheugen _	1*SO-DIMM DDR IV - slot, 2133 Mhz 2GB/4GB 8GB voor optie ;	Aan boord 2GB DDRIII
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	16 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid voor optie ;
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip	Aan boord Real Tek audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie:

Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Android 7.1 en Android 8.1
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J 4125 /RK3288)	aan / uit- knop * 1	
	12V DC-ingang *1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 voor kassalade *1	
	VGA (15-pins D-sub) * 1	TF-kaartsleuf * 1 , SIM- sleuf * 1
	M IC - ingang *1 Audio- uitgang*1	RJ11*1
Opties		
80 mm thermische printer	direct thermisch printen , ondersteuningslabel en kassabon	
	200 mm/s afdruksnelheid	
	79,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm	
	met automatische snijfunctie en thermische kop levensduur 100km	
spreker	8ohm/3W luidspreker	
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n	
communicatie	3G/4G	
NFC-kaartlezer	ISO14443TypeA	
scanner	1D/2D-barcode decodering	
camera	5.0MP/Autofocus, ondersteuning voor 1D/2D	
Accu	6000mAh batterij met grote capaciteit	
Pakket		
Gewicht	Netto 3,1 Kg Bruto 3,8 Kg	
Pakket met schuim binnen:	180 * 370 * 380 mm	
2 in 1 doos	370*365*392/12kg	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
Accessoires		
Oplader	110-240V /50-60HZ AC- stroomingang , DC12/ 7 A - uitgangsadapter	
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen	
Ander		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	

























11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
Barcode: POSM1162213820001
Made in China
CE FC

