

## VFD220A-usb-poort 20 \* 2 tekens vfd klantenmastendisplay

(Model nr .: VFD220A)

### Kenmerken:

Dubbele lijnen 20 \* 2 tekens VFD-weergave;  
Ondersteuning van 13 landenstalen;  
Paalhoogte is instelbaar;  
360 graden rotatie angle;

### specificaties:

Hoge helderheid Vacuum Fluorescent Display voor uitstekend zicht over een grote kijkhoek.

Verkrijgbaar in 9 mm hoge karakters.

40 tekens in 20 kolommen volgens het formaat van 2 regels.

Dertien sets van internationale karakters, plus een set door de gebruiker gedefinieerde karakters, biedt totale flexibiliteit in display-lettertypen.

Eenvoudig programmeren met behulp van Escape-sequentieopdrachten.

Emulatie van de opdrachtsets van Aedex, Epson en DSP800.

Scherm kan draaien en kantelen naar een breed scala aan hoeken.

Instelbare schermhoogte.

Er kan stroom van het systeem worden gehaald, met de beugel en kabelset in de gebruikelijke configuratie.

1 AC-adapters in verschillende configuraties voor alle AC-spanningen.

<b>Communicatie</b>	
Interface:	Seriële poort (RS-232, aangedreven door dc of USB), USB (virtuele COM)
Baudrate:	9600bps
Helderheid:	2000cd
Databit:	8bit
Stop bit:	1bit
Handshake-sigitaal:	Nee
Elektrisch:	Door de kracht van de hostcomputer DC12 (grote 4ps-interface)
display:	VFD Helder blauwgroen fluorescerend scherm
Toon karakters:	2 regel X 20 tekens / regel, 40 tekens, 5 x 7 punten
Dspeelgebied:	160 mm (B) x 23,8 mm (H)
Tekengrootte:	hoog 11 mm x breed 7 mm
MTBF:	25.000 uur
<b>Dimensies</b>	
Paneelafmetingen:	80 (H) x 225 (B) x37 (D) mm
Ondersteuning afmetingen:	Lange ondersteuning: 480 mm (Base bevatten) Korte ondersteuning: 225 mm (Base bevatten) Basisafmetingen: 185 (L) x95 (b) x25 (H) mm
Pitching bewegingshoek:	45 °, kan comfortabel zijn en de visuele hoek aanpassen
Gewicht:	1,2 kg (bruto)
<b>Milieu</b>	
Bedrijfstemperatuur:	-20 ~ 70 A18
Opslagtemperatuur;	-40 ~ 80 A19
Luchtvochtigheid regelen:	10 ~ 85%
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 ~ 90%
<b>Command Set</b>	

Het aannemen van internationale standaard algemene opdracht ESC / POS, kan worden gebruikt in DOS of Windows systeemomgeving, geen stuurprogramma nodig, alleen volgens het formaat seriële bestelling ingesteld om gegevens te verzenden kan inhoud tonen.  
Met de functie van het openen van de geldlade Alle richting instelbaar.



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Contact: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobiel: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.