

20X2karakters dubbele lijn VFD klantendisplay

(Modelnr.: VFD220F)

Functies:

- | Dubbele lijnen 20 * 2 tekens VFD-display;
- | Ondersteuning van 26 landentalen;
- Paalhoogte is verstelbaar;
- | 360 graden rotatiehoek;
- | Ondersteunt ESC/POS en CD5220-opdracht
- | 3 soorten verschillende hoogtes voor u om te kiezen:

Specificaties:

- | Vacuüm fluorescerend display met hoge helderheid voor uitstekende zichtbaarheid over een brede kijkhoek.
- | Verkrijgbaar in karakters van 9 mm hoog.
- | 40 karakters in 20 kolommen in 2 regels formaat.
- | Dertien sets internationale tekens, plus één set door de gebruiker gedefinieerde tekens zorgen voor totale flexibiliteit in weergavelettertypen.
- | Eenvoudig programmeren met behulp van Escape-reekscommando's.
- | Emulatie van Aedex-, Epson- en DSP800-opdrachtensets.
- | Display kan draaien en kantelen in een groot aantal hoeken.
- | Verstelbare displayhoogte.
- | De voeding kan van het systeem komen, met de meegeleverde beugel en kabelset in een standaardconfiguratie.
- | AC-adapters in verschillende configuraties voor alle AC-spanningen.

Framekleur Zwart / wit / cyaan

Weergavekleur Blauw groen

Weergavemethode: Vacuüm fluorescerende weergave

Weergavemodus: 2 regels*20 tekens

Helderheid 700cd/m²

Karaktertype 96 alfanumeriek, 26 soorten internationale tekenset

Lettertype teken 5X7 Puntmatrix

Tekengrootte 6,75 mm x 3,75 mm

Puntgrootte 0,8 x 0,55 mm

Codepagina 20 **Codepagina**

Weergavegebied -5~60°

Paneelafmeting 204(B)*67(H)*40(D)

Kijk hoek 188 mm (L) x 40 mm B □

Horizontale rotatie Maximaal 350°

Gewicht 0,9 kg

Opdrachtenmodus ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

Taalondersteuning	Amerikaans Engels, Brits Engels, Turks, Bosnië, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Estisch, Faeröers, Fins, Vlaams, Frans, Fr Canadees, Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, IJslands, Indonesisch, Iers, Italiaans, Katakana, Lets , Litouws, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Zweeds...
Koppel	RS232 (serieel) of USB
baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 uur
Stroomvoorziening	DC5V 1A
Certificaat	CE, ROHS, FCC







