

Model	POS-G156 W/A	
Naam	15,6 inch alleS-in-één kassaterminal met aanraakscherm	
Huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	geheel Parelwit machinellChaam of parelwit matchgrijs machinelichaam	
Hoofdscherm	15,6 inch Aanrakensscherm-monitor	
Oplossing	1366*768	
Helderheid	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Weergave a ngle	Horizontaal: 1 60 ; Verticaal: 1 50	
Touch s creen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6 inch display en 13,3 inch display W / of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 voor optie	
KLANtendisplay	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie	
<b>Prestatie</b>		
ramen	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> generatie CPU voor optie
	Systeem Geheugen	1*ZO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning 1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie
	Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
	Audio	Ingebouwde Real Tek ALC662-audiochip
	LAN	10/100 MB, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
	Besturingssysteem	ramen 7/8/10, Ingebed, WIJPOS, Linux
Android	Moederbord	Rockchip-serie quad-core RK3568 standaard , RK3288, RK3399 voor optie
	Systeem Geheugen	Aan boord van DDRIV 2GB, 4GB voor optie
	Opslagapparaat	aan boord van 16 GB EMMC, 32 GB voor optie
	LAN	Ondersteuning voor RJ45-poorten 10/100Mbs internetten
	WIFI & BT-module	Steun Wi-Fi 802.11b/g/n , BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1, tot Android 8.1 Android 11
<b>Connectiviteit</b>		
ramen en Android (J1900&RK3568)	p bloem knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB * 5	
	M IC in *1 , Audio-uitgang*1	
Ramen (J1900)	LPT *1	
	VGA(15-pins D-sub)*1	
	RJ11 voor kassalade *1 (optioneel)	
	PS/2 *1 voor muis en toetsenbord	
Android (RK3568)	aan boord RJ11 voor kassalade *1 ,RJ11 vanaf printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)	
	TF-kaartsleuf*1, SIM-sleuf*1	
<b>Opties</b>		

80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	150 mm/s afdruksnelheid
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm
	met atuo-snijderfunctie en thermische kop, levensduur 100 km
	USB-communicatie
58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	80 mm/s afdruksnelheid
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm
	levensduur thermische kop 50 km
	LPT-communicatie
MSR	optionele zij-MSR alleen voor 15,6 inch
web Camera	webcamera bovenop het display gemonteerd voor optie
Spreker	8Ohm/5W luidspreker aan de binnenkant voor optie
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Netto 6,5 kg , Bruto 8,5 kg voor 15,6 dubbel scherm
Pakket met schuim erin	300*465*500mm
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Vochtigheid bij opslag	10%~90%
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom i nvoer , DC12/5A uitvoeradapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine DC12V/7A uitgang adapter alleen voor W/80 mm printermachine
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnenin voor optie
<b>Ander</b>	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC

# Product Color



# Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product  
**Accessories**

# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2\*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2\*20 VFD

# SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

# Product Interface


## Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


## Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0\*4



USB 3.0\*1



MIC-IN




LIN-OUT


## Android interfaces RK3288




DC



COM




LAN



RJ11(optional)\*2



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT





# All In One Touch Screen POS System

---



# Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



# Product Details

