

# supermarkt rs232 / Lan barcode etiket afdrukken elektronische weegschaal

(Model nr .: TM-AA-5D)

## Voorzien zijn van:

Kan maximaal 16 labelformaten opslaan, elke PLU kan een ander labelformaat citeren in de bibliotheek met 16 formaten;

Het labelformaat kan vrij worden ontworpen;

Label printen en doorgaan met printen op papier is toegestaan;

Krachtige managementsoftware, snel uploaden of downloaden;

Ondersteuning van verschillende formaten van back-up, overdracht van tekstbestanden maken het pos mogelijk om met andere schalen of software te werken;

Vriendelijke interface van de managementsoftware leidt tot logische en redelijke werking;

Handmatig en automatisch afdrukken van inventaris- en rapportageformulieren;

Alle functies kunnen worden ingesteld vanaf pc of op de schaal;

## Specificatie:

|                                      |                                                                                                                                         |     |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Opslagcapaciteit:                    | max. 4000 PLU                                                                                                                           |     |      |      |
| Verschillende eigenschappen van PLU: | Max. 3 regels artikelnaam; max. 3 regels reclame-informatie, POS-code, eenheidsprijs; max 4 kortingsperiode en kortingspercentage, etc. |     |      |      |
| Aantal sneltoetsen:                  | 71                                                                                                                                      |     |      |      |
| Opslag van advertentie-informatie:   | kan maximaal 22 stuks advertentie-informatie opslaan                                                                                    |     |      |      |
| Vrije tekst:                         | kan 32 stukjes vrije tekst opslaan                                                                                                      |     |      |      |
| Resolutie:                           | 3000                                                                                                                                    |     |      |      |
| Temperatuur:                         | opslag -10 ~ + 55 ° C; werkt 0 ~ + 40 ° C                                                                                               |     |      |      |
| Vochtigheid:                         | ≤85% RH                                                                                                                                 |     |      |      |
| Stroomvoorziening:                   | AC 220V, 50 HZ                                                                                                                          |     |      |      |
| Weergavemodus:                       | felrode LED                                                                                                                             |     |      |      |
| cijfers:                             | gewicht 5 cijfers, eenheidsprijs 5 cijfers, totale prijzen 7 cijfers                                                                    |     |      |      |
| Afdrukken breedte:                   | 30mm-60mm                                                                                                                               |     |      |      |
| Printsnelheid:                       | 75mm / s                                                                                                                                |     |      |      |
| Haven:                               | RS232 (standaard), Ethernet (optie), geldlade (optie)                                                                                   |     |      |      |
| Dimensie                             | 381 * 428 * 500mm                                                                                                                       |     |      |      |
| parameters                           |                                                                                                                                         |     |      |      |
| Maximale weging                      | 3kg                                                                                                                                     | 6kg | 15kg | 30kg |

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Schaalintervallen | 1g     | 2g     | 5g     | 10g    |
| precisie          | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Minimale weging   | 20g    | 40g    | 100g   | 200g   |