

# Fabryczny ekran dotykowy Android cena systemu pos

( Model: POS -B11.6)

## Cechy:

system Android pos, ekran dotykowy system pos, cena systemu pos

Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 o wysokiej konfiguracji 2.0GHz dla systemu Windows

8-rdzeniowy procesor Cortex-A7 2,0 GHz A83T ARM dla systemu Android

2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM w standardzie (Android)

2 GB pamięci RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

11,6 cala Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Wbudowana drukarka termiczna 58 mm lub 80 mm (opcjonalnie)

Wbudowany czytnik RFID MSR (opcjonalnie)

Stylowy panel wyświetlacza

## Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

## Pokaz obrazów:



## Parametr:

Model	POS-B11.6 / POS -B11.6-A
Zarząd Główny①	Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz (Windows)
Zarząd Główny②	8-rdzeniowy procesor Cortex-A7 2,0 GHz A83T ARM (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Pamięć①	2 GB pamięci RAM 32 GB SSD (Windows)
Pamięć②	2 GB pamięci RAM 8 GB pamięci ROM (Android)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	Ekran główny 12 cali, Vice screen 12 cali
Kolor	Czarny czy biały
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm z dużymi przekładniami lub drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaczem (opcjonalnie)
Port we / wy①J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [opcjonalny]
	VGA * 1
	HDMI * 1 (dla ekranu wice)
	Port DB9 RS232 * 1, (można dodać 2 porty dla opcjonalnego)
Port we / wy (②A83T)	RJ11 * 1 (Opcjonalnie)
	Gniazdo TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (dla ekranu wice)
	USB * 2 (można dodać 4 porty dla opcjonalnego)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG * 1	
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI
Opcjonalne elementy (Windows)	Wyświetlacz LCD VFD, RFID,MSR kamera, 3G, port równoległy DB25, port DB9 RS232 * 3 Inny rozmiar ekranu
Opcjonalne przedmioty (Android)	Kamera 3G, 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID,MSR,Inny rozmiar ekranu

Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Wymiar pakowania	46 * 43 * 51 cm
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz, wyjście 12/24 V w zależności od drukarki



