

15,6-calowy hotelowy punkt sprzedaży pojemnościowy w jednej kasie

(Model: POS -15T01-W / A)



funkcja:

Elegancki, minimalistyczny design

Smukły ekran 15,6 ", 1366 * 768 pikseli

Kąt obrotu ekranu 360 stopni

Obsługa systemów Windows lub Android

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Opcjonalny ekran wtórny 15,6 cala lub 11,6 cala

MSR, opcje wyświetlania klienta

Modułowa konstrukcja, łatwa w montażu, demontażu, wymianie i naprawie

podanie:

Wyżywienie: hotele, restauracje, restauracje fast food, kawiarnie, piekarnie i cukiernie

Detaliści: ulice handlowe, butiki, domy towarowe, sklepy kosmetyczne i ekskluzywne sklepy fryzjerskie

Rozrywka: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży loterii

Biznes: terminal zarządzania informacjami dla parkingów, hoteli, linii lotniczych, metra, stacji i terminali

Specyfikacja produktu:

| | |
|----------------------------|--|
| Model | POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida) |
| Płyta główna 1 | Czterordzeniowy 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows |
| Płyta główna 2 | Czterordzeniowy RK3288 1,8 GHz dla Androida |
| System operacyjny Windows | Wersja demonstracyjna Windows 7 Ultimate bez licencji |
| System operacyjny Android | Android 6.0 |
| Windows RAM | 4 GB w standardzie 8 GB lub więcej opcjonalnie |
| Android RAM | 2 GB |
| Pamięć systemu Windows | 64 GB SSD standard, opcjonalnie 128 GB lub więcej |
| Pamięć systemu Android | 8 GB eMMC, obsługa rozszerzenia karty TF 32 GB |
| rozmiar ekranu | 15,6-calowy ekran główny |
| Ekran pomocniczy | 15,6 cala lub 11,6 cala |
| Pokaż klienta | VFD lub LCD |
| Rozkład | 1366 * 768 |
| ekran dotykowy | Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
| jasność | Jasność 350 cd / metr ² |
| Perspektywiczny | Horyzont: 150; pionowa: 140 |
| J1900 Port we / wy | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1 |
| RK3288 Port we / wy | USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 (port szuflady kasowej) * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza |
| Zasilacz | 110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A |

wizerunek:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Zaangażowanyre P.RODUCTS:

[Https: // zaczyna się od WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)