

15-CALOwy Monitor Przenośny ekran dotykowy Pos Metalowa obudowa Otwarta ramka Monitor do tzdolnytu PC

(M/N: TM-1501C)

Cechy:

- Wielofunkcyjny klawisz ustawień
- Wielopunktowy pojemnościowy płyta dotykowy
- Panel LCD klasy A z podświetleniem LED
- Wysoka rozdzielczość 1024*768 @ 60HZ
- Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o wysokiej intensywności

Specyfikacja

| | |
|------------------------------------|--|
| Model | TM-1501C |
| Nazwa | 15. 1 cal pojemnościowy monitor z ekranem dotykowym |
| Kolor | W czarna maszyna z dziurą, |
| Maerial | Metalowa podstawa z plastikowym korpusem maszyny |
| VESA | 75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny jest dodatkowy uchwyt do montażu na ścianie) |
| Język OSD | Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych |
| | |
| Obszar wyświetlania | 304,128(poziom)* 228,096(pion) |
| Skok pikseli | 0,297*0,297 |
| Współczynnik proporcji | 4:3 |
| Rozdzielczość | 1024*768 |
| Jasność | 25 0cd/m ² |
| Kontrast | 700:1 |
| Kolor wyświetlacza | 16,2 mln |
| Pogląd a angielski | Horyzont: 1 35 ; Pionowy : 1 40 |
| Czas odpowiedzi | 8ms |
| Funkcja dotykowa | |
| Dotykać s creen | Wielopunktowy pojemnościowy tocu panel |
| Struktura | GGjaSzkło osłonowe LOCA ITO szkłoja |
| Szybkość odpowiedzi | <5ms |
| Całkowita przepuszczalność światła | 85% powyżej |
| Dotknij życia | > 50, 000 , 000 czasy |
| Łączność | |
| Tylne we/wy | Gniazdo 12 V DC*1 USB *1 dla funkcji dotykowej 15-stykowe złącze D-sub VGA *1 HDMI*1 dla opcji Wejście audio * 1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji) |
| Funkcja klawisza bocznego | Auto, menu, góra, dół, przełącznik zasilania |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | - 1 0 do 60 stopni Celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% Brak kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10%~90% Brak kondensacji |
| Pakiet | |
| Opakowanie z pianką w środku | 43 0 *1 50 * 420mm/6,0kg |
| 5 w 1 kartonie | 590 *4 20 * 430mm/21kg |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Zasilanie AC 110-240 V/50-60 Hz i wyjście , DC12 V / 2,6 A adapter wyjściowy |
| C able | Moc sznur kompatybilny z USA/EU/UK itp. i dostosowany do potrzeb klienta; ,Kabel USB do obsługi dotykowej,Kabel VGA (kabel HDMI dla opcji) |
| Związane z dotykiem | Dotykowy długopis |











