

17-calowy terminal POS All-In-One Touch

Nr modelu: POS -8817

Funkcja

- * Dobrze wyglądający projekt jest odpowiedni dla wielu pól POS
- * Rozwiązanie o niskim zużyciu energii gwarantuje jego stabilną jakość i bezpieczeństwo
- * Wyświetlacz klienta LED / VFD jest opcjonalny
- * MSR opcjonalnie

Podanie

- * Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- * Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- * Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
- * Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

Specyfikacja

Model	POS 8817
Struktura materiału	Aluminium
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	LED8, VFD i MSR
Zarząd Główny	Procesor Intel Celeron
procesor	Dwurdzeniowy procesor Intel Celeron 1037U 1,8 GHz
Chipset	Intel NM70
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie)
Hard Driver	SSD32GB (domyślnie)
Rozmiar panelu LCD	17-calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	2500 cd / m ²)
Rozkład	1280 * 1024 (maks.)
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy
Kąt widzenia	Horyzont: 160; Pionowo: 170
Port we / wy	1 * przycisk zasilania, 12 V DC w gnieździe * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	Szeregowy * 2 DB9 męski, 1 * RJ45 dla Rs232
	Równoległy: 1 * port równoległy DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Spełnienie	FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC

Wymiary opakowania / waga	540 * 457 * 210 mm / 7,25 kg
System operacyjny	Windows XP Professional / XP Embedded, WE POS, Linux
Zasilacz	110-240 V / 50-60 Hz 1,5 A Zasilanie prądem przemiennym, wyjście wyjściowe DC 12/5 A.



POS8817



www.ocominc.com





POS8817



www.ocominc.com

