

# 3-calowa programowalna drukarka termiczna USB WIFI

(Nr modelu: OCPP -88A)

## Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną pleśnią;
2. Wysoka prędkość drukowania do 300 mm / sekundę;
3. opcjonalny automatyczny nóż;
4. Kabel i komunikacja bezprzewodowa dla opcji
5. dostępnych wiele interfejsów: USB, USB + Szeregowy + LAN; oraz Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Obsługiwany alarm dźwiękowy i świetlny odpowiedni do zastosowania w kuchni;
7. Wsparcie drukowania wielu typów kodów 1D i QR;
8. wsparcie wielu języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida i IOS dostępny;
10. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;
11. Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS.

## Parametry:

Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Drukowanie znaków	576 kropek / linia (domyślnie), 512 kropek / linia; Postacie : Uproszczony chiński 24x24 punkt, obsługa biblioteki czcionek 18030, obsługa języka tajwańskiego i tradycyjnego HK (czcionka złożona), Znaki ANK;
Czcionka	Odp .: 12 * 24 kropki, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 kropek, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	250 mm / s dla pojedynczego i dwa interfejsy, 300 mm / s dla for trzy interfejsy
Berło	USB, USB + Szeregowy + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Polecenie drukowania	Kompatybilny z EPSON ESC / POS polecenia
Kierowcy	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida i IOS dostępny.

Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72 mm)	
Średnica papieru	83mm	
Grubość papieru	0,06-0,08 mm	
Nóż	Automatyczny obcinacz (opcjonalnie)	
Niezawodność drukowania	100 km	
Moc	DC24V / 2,5A	
Temperatura	0-45 stopni C.	
Kontrast Wilgotność	10-80%	
Wymiar zewnętrzny	190 *145*145(mm)	
Waga	1,60 kg	
Informacje o zamawianiu	P / N	Opis
	OCPP -88A-U	Port USB, z automatycznym odcinaniem
	OCPP -88A-URL	Port USB + szeregowy + Lan, z automatycznym odcinaniem
	OCPP -88A-W	Wifi + port USB, z automatycznym odcinaniem
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, z automatycznym odcinaniem
	OCPP -88A-U0	Port USB, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-URL0	Port USB + szeregowy + Lan, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, bez automatycznego odcinania



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

