

Wielowarstwowa papierowa drukarka igłowa 76 mm

(Model nr OCPP -762B)

Cechy:

1. Drukarka pokwitowań z matrycą punktową 76 mm
2. Kompatybilny z EPSON;
3. Z funkcją wykrywania czarnego znaku;
4. Interfejs szeregowy + USB;
5. Obsługa szuflady kasowej
6. Obsługa papieru wielowarstwowego
7. Łatwa obsługa i elegancki wygląd.

Dane techniczne:

| | |
|---------------------------|---|
| Metoda drukowania | 9-pinowa szeregową matryca punktowa |
| Drukuj czcionkę | CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42 |
| Pojemność kolumny | 400 kropek |
| Rozmiar postaci | ANK, czcionka A: 9 * 9 kropek, czcionka B: 7 * 9 kropek chiński uproszczony, tradycyjny chiński: 16 * 16 kropek |
| Zestaw znaków | Opcja kupującego |
| Znak na linię | 400 kropek |
| Szybkość drukowania | 4,5 linii / s |
| Odbierz bufor | Do wyboru jako 45 bajtów lub 4k bajtów za pomocą przełączników DIP |
| Szerokość papieru | 75,5 ± 0,5 mm |
| Możliwość kopiowania | Jeden oryginał i dwie kopie |
| Faborek | ERC-39 |
| MCBF (życie) | 10 000 000 linii |
| Kierowca | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| procesor | 32-bitowy |
| Środowisko przechowywania | Temperatura (-10 ~ 60 ° C) wilgotność (10 ~ 90%) |
| Środowisko pracy | Temperatura (0 ~ 50 ° c) wilgotność (10 ~ 90%) |
| Wymiar | 230X146X145 mm |
| Waga brutto | 3,75 kg |
| Nóż | Ręczne ząbkowanie papieru ząbkowania |
| Czujnik końca papieru | tak |
| Grubość papieru | 0,06-0,08 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Papier w rolkach | 75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm |
| Berło | Szeregowy + USB |
| Komenda | Kompatybilny z EPSON |
| Kontrola szuflady kasowej | DC 12-24 V / 1 A. |
| Zasilacz | DC24V / 2,5A |



OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B

