

# 80mm przenośne WIFI / Bluetooth drukarka termiczna

(M / N: OCPP-M085)



## Produktycechy:

- Business style design,więcej mody
- Pomoc 1.D, kod kreskowy 2.Ddruk
- Podczas kompatybilny zsystemy Windows, Linux, Android i iOS
- Z 2500mAh ładowalnychakumulator litowo-polimerowy, super trwały baterii razem ze smart power  
Oszczędność i mocFunkcje kontroli zużycia, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Obsługa USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Specjalny poziom naładowanialampka sygnalizacyjna, aby kontrolować zasilanie drukarki w dowolnym momencie
- Wsparcie dźwięk i światłoPrzypominamy, gdy brak papieru lub nieprawidłowego druku
- Anti upadek 1,5M cementupiętro

## Podanie:

Magazynowanie, transport,logistyka, supermarket, tytoń, energia wodna czytanie, sprawy rządowe, ruchomepolicja, pocztowych i innych branż

## parametry:

Pozycja	Parametr
	Druk metoda Termiczny Linia
	Efektywna szerokość druku 72mm
	Rozkład 576 kropki / linia(8dots / mm,203dpi)
	Priting 90mm / S
	Prędkość
	Berło (Standardowy protokół komunikacyjny USB 2.0 USB Wsparcie Windows, Linux, Android, iOS)
parametr Drukuj	Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, wsparcie Android, iOS)
	WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + tryb AP)
	Linia rozstaw 3.75mm(Mogą ustawić odstępy między wierszami przez komendę)
	Linia nr Font A: 48 znaków / linii B czcionki: 64 znaków / linii Proste, tradycyjne chińskie linie-24
	Postać Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny biblioteka znaków
	Postać ANK znaków,font:1.5 x 3.0mm(12 x 24 punkty)
	Rozmiar font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty) Uproszczony / Tradycyjny:3,0 x 3,0 mm (24 x 24dots)
	Rozszerzony zestaw znaków PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / grecki / hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Łotwa) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
postaci kodu kreskowego	Bar kod Kod 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Kod 2D.Bar:KOD QR
drukowania grafiki	Grafika druk Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować

	Mądry oszczędzanie energii	Wsparcie
Tryb oszczędzania energii	Zmienna prędkość drukowania	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
	Spoczynek	Wsparcie
Dection	Czujnik	Niewykrycie papieru
Wskaźnik	Moc Pokaz	Wsparcie
	Opłata	Wsparcie
	Wskaźnik	
	Brak papieru	Wsparcie
Papier	Brzęczyk	Brak papieru, drukując nieprawidłowy alarm
	Rodzaj	Termiczny
	Szerokość	79,5 ± 0,5 mm
	grubość	≤0.12mm
	Średnica	≤40mm
	Karmić polecenia	Łatwo(Clameshell karmić)
polecenia drukowania		ESC / POS
Moc	Rodzaj	polimerowa bateria litowo
	Pojemność	2500mAh / 7.4V, może być ładowana ponad 800 razy trwały druk 150 metrów lub 4 godzin przy normalnym użytkowaniu
	Rumak	9.0V / 2A
Bufor	Wkład	4KB
	NV Migać	40KB
Cechy fizyczne	Waga	285g
	Wymiar	114 * 103 * 50 (mm)
Środowisko	Operacyjny	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Nie rosy)
Niezawodność	Wydrukować głowica życie	50KM(Druk Density≤12.5)
Oprogramowanie	Kierowca	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10