

Czarny port USB 58 mm drukarka pokwitowań termicznych Drukarka POS

(OCPP -58E)

Parametry

Przedmiotów	Parametry	
Wydrukuj parametry	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Druk Width	48MM
	Rozkład	384dots / Line 8dots / mm 203 dpi
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę
	Typ interfejsu	USB USB + Bluetooth
	Odstępy między liniami	3,75 mm Można dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia
	Nr linii	Czcionka A:32 znak / linia Czcionka B:42 znak / linia Prosty, tradycyjny chiński-16 linii
Znak kodu kreskowego	Postać	Standard GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński Czcionki
	Rozmiar postaci	ANKpostać Czcionka A 1,5 x 3,0 mm 12 x 24kropki Czcionka B 1,1 x 2,1 mm 9 x 17kropki Uproszczony/Tradycyjne chińskie 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 reots)
	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
Drukowanie grafiki	Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	570,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤60mm
	Metoda podawania	Łatwy kanał (kanał Clameshell)
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wkład AC 100V-240V,50-60Hz Wydajność DC 12V / 2A
	Wyjście szuflady	DC 12V / 1A
	Casher	
Bufor	Bufor wejściowy	4K
	NV Flash	40K
Charakterystyka fizyczna	Waga	590g
	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
Środowisko	Pracujący	Temp 5 ~ 45 °C Wilgotność 10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp -10 ~ 50 °C Wilgotność 10 ~ 90% Bez rosy
Parametr niezawodności	Żywotność głowicy drukującej	50 KM gęstość druku ≤ 12,5



OCP-58E





OCP-58E





OCP-58E



FAQ

1. Polityka MOQ

Brak ograniczeń MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

2. Przykładowa dostępność i & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testowania i kwalifikacji.

3. Gwarancja

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od daty dostawy, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24-miesięczną gwarancję;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii zostanie uznany za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA będą dawały pierwszeństwo wymianie i wysyłane przez kuriera.

4. Warunki płatności

W przypadku zamówień masowych możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub

innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne.

5. Wysyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub osobiście odbierane przez klientów.