

# Mini czytnik kart z paskiem magnetycznym

(Nr modelu: CR1300)

## **Funkcje:**

1. Zgodny z systemem Android.
2. Wszystkie 3 ścieżki można ustawić na 75/210 BPI;
3. USB lub seryjny bęrol.
4. Długa żywotność (500000 przepustek kart).
5. Odpowiedni dla wszystkich ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA i CA DMV karty magnetyczne.





CR1300







## **Specyfikacje:**

Wymiar	90 mm (dł.) X 26 mm (szer.) X 28 mm (wys.)		
Waga	85g (w przybliżeniu)		
Zasilacz	+ 5 V DV $\pm$ 5%		
Pobór energii	40 mA (maks.)		
Operacja Locus	Do użytku w pomieszczeniach		
Standard karty	ISO7811 / 7812		
Śledź ition Pos	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Gęstość nagrywania	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność nagrywania	79 znaków (7 bitów)	40 znaków (5 bitów)	107 znaków (5 bitów)
Berło	USB / Seryjny		
Grubość karty	Plastik 0,76 $\pm$ 0,08 mm		

Funkcja głowy	Odczyt tylko 1,5 mm
Szybkość operacji	10 ~ 150 cm / sek
Życie głowy	500000 przepustek kart (1 przepustka: jedno przesunięcie)
Współczynnik błędów	Mniej niż 0,5% (karta testowa JSE)
Temperatura	Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Praca: -20 ° C do + 70 ° C
Wilgotność	Przechowywanie: 0% do 95% RH Praca: 20% do 90% RH