

Tani niestandardowy kod kreskowy 58mm Pos Qr Kiosk z kodem kreskowym Drukarka termiczna
Moduł drukarki Thermal

Model	OCKP-5803
Metoda drukowania	Metoda punktowa linii termicznej
Rodzaj papieru	Rolka papieru termicznego
Interfejs	USB RS232TTL
Rezolucja	203 dpi (8 punktów/mm)
Szerokość papieru	57,5±0,5 mm
Szybkość drukowania	Maks. 90 mm/s
Efektywna powierzchnia drukowania	48 mm
Zestaw znaków	ASCII, GB2312-80 (chiński), BIG5 itp
Zestaw znaków	ANK:(9*17,12*24)□chiński□24*24□
Średnica rolki papieru	Maks: 5 0mm
Grubość papieru	0,055-0,09 mm
Drukuj Życie	5 0Km
Bar - typy kodów	Obsługa drukowania kodów kreskowych 1D i 2D
Brak wykrywania papieru	Detekcja fotoelektryczna
Wykrywanie bliskiego końca papieru	Detekcja fotoelektryczna
Zasilacz	DC 12 V/2A
Wymiary	114,8*132*86,4mm
waga	150g
Pudełko na pakiet	140*130*80mm/250g
Temperatura robocza	0°C~50°C
Wilgotność pracy	20% wilgotności względnej ~ 85% wilgotności względnej
Temperatura przechowywania	-20°C~60°C
Wilgotność przechowywania	5% ~ 90% wilgotności względnej

















