

Tania termiczna drukarka pokwitowań mini pos USB 58mm (OCP -58E)

Wprowadzenie produktów:

OCP -58E jest dobrze zaprojektowaną drukarką ekonomiczną do zwykłego drukowania rachunków termicznych, ta forma jest z solidnego materiału, wykwinne wykonanie. Przezroczysta konstrukcja okładki, prosta i modna, łatwa dla użytkowników w rolkach papieru „Używanie statusu, OCP -58E przyjmuje wbudowane w zasilaczu nie tylko można zaoszczędzić miejsce, ale także łatwo skonfigurować i używać drukarek dla użytkowników. Jest to bardzo dobry wybór do oszczędnego drukowania.

Cechy produktu:

- Proste i modne, z solidnym materiałem, wykwinnym wykonaniem.
- Łatwa w montażu struktura papieru, prosta i wygodna w obsłudze
- Wbudowana konstrukcja zasilacza, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniejsze konfigurowanie;
- Przezroczysty projekt okładki, użytkownik może znać status używania paperroll w dowolnym momencie;
- Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwa do drukowania Niezwykłe znaki
- Obsługuje druk wielojęzyczny, odpowiedni dla użytkowników na całym świecie;
- Wsparcie pobierania i drukowania LOGO i grafiki;
- Obsługa drukowania w systemie Windows, Linux, Android i IOS

Obszar zastosowań:

Galerie handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medycyna, pos tal

Parametry:

Przedmiotów

Parametry

Wydrukuj parametry	Metoda drukowania	Linia termiczna	
	Szerokość druku	48MM	
	Rozkład	384dots / Line(8dots / mm,203 dpi)	
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę	
	Typ interfejsu	USB,USB + Bluetooth	
	Odstępy między liniami	3,75 mm(Można dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia)	
	Nr linii	Czcionka A: 32 znaki / linia Czcionka B: 42 znaki / linia Proste, tradycyjne chińskie linie-16	
	Kod kreskowy	Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
		Rozmiar postaci	ANKcharacter,Czcionka A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 kropek) Czcionka B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 punktów) Uproszczony / chiński tradycyjny:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punkty)
		Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
Kod kreskowy		UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
Drukowanie grafiki	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych	
Papier	Rodzaj	Rolka termiczna	
Polecenia drukowania	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm	
	Średnica	≤60mm	
	Metoda podawania	Łatwy kanał (kanał Clameshell)	
Moc	Polecenia	ESC / POS	
Bufor	Zasilacz	Wkład:AC 100V-240V, 50-60Hz Wydajność:DC 12V / 2A	
	Wyjście szuflady Casher	DC 12V / 1A	
	Bufor wejściowy	4K	
Charakterystyka fizyczna	NV Flash	40K	
	Waga	590g	
Środowisko	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)	
	Pracujący	Temp:5 ~ 45 ° C, Wilgotność:10 ~ 80%	
Parametr niezawodności	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 ° C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Bez rosy)	
	Żywotność głowicy drukującej	50 KM(Gęstość druku ≤ 12,5)	

Odpowiednie dokumenty:

[Pliki sterowników i CD](#)