

Drukarka termiczna 58 mm z wbudowanym zasilaczem

(OCP -58X)



Wprowadzenie produktów:

OCP -58X to dobrze zaprojektowana ekonomiczna drukarka do zwykłego drukowania rachunków termicznych, ma wbudowany zasilacz, nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce, ale także jest łatwa dla użytkowników w konfiguracji i obsłudze drukarek. Jest to bardzo dobry wybór ze względu na oszczędność druk.

Cechy produktu:

Prosty i modny, z solidnego materiału, wykwinne wykonanie.

Łatwa struktura instalacji papieru, prosta i wygodna w obsłudze

Wbudowany projekt zasilacza, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniejszy w konfiguracji;

Obsługa drukowania w wielu językach, odpowiednia dla użytkowników na całym świecie;

Wsparcie pobierania i drukowania LOGO i grafiki;

Obszar zastosowań:

Galerie handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medycyna, pos tal

Parametry

| Przedmiotów | | Parametry |
|----------------------|---|--|
| Wydrukuj parametry | Metoda drukowania | Linia termiczna |
| | Szerokość druku | 48MM |
| | Rozkład | 384 punktów / linia □8 punktów / mm □ 203 dpi□ |
| | Szybkość drukowania | 90 mm / sekundę |
| | Typ interfejsu | USB, równoległy |
| | Odstępy między wierszami | 3,75 mm □Można dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia□ |
| | Linia nr | Czcionka A: 32 znaki / wiersz Czcionka B: 42 znaki / wiersz Proste, tradycyjne chińskie linie-16 |
| | Postać | Standardowe uproszczone chińskie czcionki GB2312 |
| Rozmiar postaci | ANKcharacter □ Czcionka A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 kropki□ Czcionka B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punktów□ Uproszczony / chiński tradycyjny □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki□ | |
| Znak kodu kreskowego | Rozszerzony zestaw znaków | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / grecki / hebrajski / Europa Wschodnia / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / łotewski / arabski / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski) |
| | Kod kreskowy | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) KOD39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Druk grafiki | Druk grafiki | Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap |
| Papier | Rodzaj | Rolka termiczna |
| | Szerokość | 57,5 ± 0,5 mm |
| | Średnica | ≤60 mm |
| | Metoda karmienia | Łatwe podawanie (kanał Clamshell) |
| Drukuj polecenia | Polecenia | ESC / POS |

| | | |
|-------|--------------------------|---|
| Moc | Zasilacz | Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Wyjście □ DC 12 V / 2,6 A. |
| | Wyjście Casher Drawer | DC 12 V / 1 A. |
| Bufor | Bufor wejściowy | 32 KB |
| | NV Flash | 64 KB |





OCPP-58X





OCPP-58X





Wtyczka zasilania dla opcji:



Obszar zastosowań:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

