

MoDmil	OCBS-A200
System operacyjny	Androida 9
procesor	MTK8768B 2 GHz, czterordzeniowy, 12 nm
PAMIĘĆ	2G RAM 16G ROM
Rozszerz gniazdo	MikrofonroSD, obsługa SDHC, do 64 GB; Jedno złącze micro SIM
Komunikacja z komputerem	USB 2.0 OTG: Typ C Obsługa zestawu słuchawkowego TYPE-C
sens o rs	Światło, Bliskość, Czujnik 3D G, Hall
PROWADZONY	Ładowanie, skanowanie i statystyki systemu u s
Czas ładowania	<3,5 godziny (temperatura pokojowa) <4 godziny (35 °C)
Czas trwania operacji	14 godzin
<b>Silnik skanowania</b>	
Silnik skanowania	Datalogic E3200-LE
2D	Kodeks Azteków; Chiński Kodeks Han Xin; macierz danych; MaxiKod; Mikrokod QR; Kod QR; EAN/JAN Kompozyty; Kompozyty GS1 DataBar; GS1 DataBar rozszerzony, piętrowy; GS1 DataBar ułożony w stos; GS1 DataBar skumulowany, dookólny; MakroPDF; MikroPDF417; PDF417; Kompozyty UPC A/E
1D	Automatycznie rozróżnia wszystkie standardowe kody 1D, w tym GS1 Kody liniowe DataBar™.
Post	Poczta australijska; Poczta Brytyjska; Chińska Poczta; IMB; język japoński Post; Poczta KIX; Poczta koreańska; Kod planety; Poczta; Królewski Kod pocztowy (RM4SCC)
NFC (opcjonalnie)	NFC 13,56 MHz
<b>Połączenie bezprzewodowe</b>	
WLAN	802.11 ac/a/b/g/n
WWAN	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B7) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz) GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz)
Volta	LTE kat6
Kalifornia	Łącze w dół 300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
<b>Specyfikacje fizyczne</b>	
LCD	4 cale, 800*480, widoczne w słońcu
Dotykać	GFF Captive Touch, szkło Dragontrail
Kamera	Automatyczne ustawianie ostrości 8Mega, z lampą błyskową LED
Klawiatura	24 Klawiatura numeryczna Lewy/prawy klawisz skanowania, lewy/prawy K1, K2 klawisz zdefiniowany przez użytkownika Powrót, DOM, Przełącznik
Rekomendacja e iver	Wsparcie
Głośnik	Min. 90 dB przy głosie 10 cm - 1 kHz
Mic	Mikrofon z redukcją szumów
Ładowanie wejścia/wyjścia	USB typu C, Stacja ładowująca
Bateria	Wymienny 3800 mAh-4000 mAh

Wymiar	160×71×17 mm
Waga	269g
<b>pakiet</b>	
Waga	Brutto: 7 50g
Pakiet	255*108*70mm
Karton 10 w 1	370*270*230mm/8. 0 kg
<b>Specyfikacje środowiskowe</b>	
Operacja Temperatura	-20°C ~ 50°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ 70°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Upuszczać	1,5 m, beton, 12 kropli
Upadek	600 trafień, 0,5 m, stal
IP	IP65
ESD	±8kV styk, ±15kV powietrze
Życie klawiatury cykl	300 tys
<b>Akcesoria</b>	
Stacja ładująca	Obsługa 1 urządzenia i 1 baterii
Ręka pasek	Czarny, nylonowy
Bateria	Wymienny 3800 mAh-4000 mAh



Packing Box



Device



Charger

USB Cable



Manuel



Battery



Hand Strip(Optional)



Docking Station (Optional)